

## FICHA TECNICA

PRODUCTO: Brikol Ladrillos Decorativo

Recubrimiento protector decorativo elaborado con resinas sintéticas que actúan penetrando profundamente en los ladrillos, dejando una película microporosa, permeable e hidrófuga. Posee una fórmula equilibrada que permite prevenir el desarrollo de hongos y algas. Impermeabiliza repeliendo totalmente la lluvia y permite que los ladrillos respiren su propia humedad. Su filtro solar especial y los pigmentos transparentes absorben la radiación solar, manteniendo a los ladrillos con su aspecto inicial. Se presenta en acabado Satinado y dos colores: Natural y Cerámico.



### CONSEJOS UTILES:

Aplicar en superficies limpias, firmes y secas (sin suciedad, manchas grises, óxido, hongos, algas, resinas, aceite, grasa o humedad).



### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Ladrillos

**NUEVOS:** Esperar mínimo 90 días para completar el curado. Eliminar cemento u otro material de albañilería por medios mecánicos. Grasa, aceite y suciedad: limpiar con agua y jabón/detergente o solvente. Dejar secar mínimo 3 días en verano y 7 en invierno.

**Importante:** En el caso de ladrillos que presenten alta eflorescencia salina (manchas blancas), recomendamos, luego de la eliminación mecánica de las sales, 2 (dos) manos de Brikol Ladrillos Incoloro como base impermeabilizante y para evitar la formación de sales. Transcurridas las 12 horas, proceder con la aplicación de Brikol Ladrillos Decorativo como para el caso de ladrillos nuevos. En caso de no poder eliminar las sales por medios mecánicos, tratar puntualmente con solución de ácido muriático al 10% de concentración. Enjuagar la superficie y asegurarse de eliminar completamente el ácido remanente, dejando luego que la pared se seque por completo (aprox. 72 horas). Proceder neutralizando con Brikol Ladrillos Incoloro.

**Barnizados y pintados:** Eliminar totalmente por medios mecánicos o utilizando removedor gel. Luego proceder como se indica para superficies nuevas. Lijar si fuera necesario para ayudar a abrir el poro del ladrillo. Con algas y hongos: Eliminar mediante cepillado con una mezcla de lavandina más agua (1 a 1 en volumen). Enjuagar con agua y dejar secar bien.

En caso de dudas consulte al departamento técnico de Akzo Nobel.

### INSTRUCCIONES DE USO:

Número de manos: máximo dos.

Diluir con aguarrás mineral.

Aplicar con pincel.

Primera mano: mitad aguarrás y mitad Brikol.

Segunda mano: Máximo 30% de aguarrás mineral.

### USO INTERIOR Y EXTERIOR.



### RENDIMIENTO:

12 a 14 m<sup>2</sup> por litro y por mano.



### SECADO:

Tacto: 14 horas

Final: 48 horas

Entre manos: Máx. 24 horas

### RECOMENDACIONES:

Antes y durante el uso, agitar y mezclar bien el contenido del envase. No pintar con temperatura ambiente menor a 10°C o mayor a 35°C, o en días de mucha humedad. Las superficies impregnadas no deben quedar con alto brillo. En

cerámicos de poro cerrado o poco absorbentes solo debe emplearse Brikol Ladrillos Incoloro. Es recomendable para asegurar consistencia de color durante la aplicación el empleo de un mismo lote de fabricación. En caso de contar con diferentes lotes, recomendamos el mezclado previo. Útiles y salpicaduras: Limpiar con aguarrás mineral antes de que sequen.

#### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de los animales.
- No ingerir.
- No inhalar los vapores.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto.
- No arrojar el envase en incineradores o fuego.
- No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua.
- Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).
- Para aplicación a soplete usar máscara apropiada para vapores de solventes orgánicos.
- Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar.
- Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos.
- Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura. En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante.
- No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. No dejar trapos y útiles con restos del producto.
- Antes de la limpieza, escurrir tanto como sea posible el excedente del producto de pinceles y rodillos. De ser posible, usar lijas al agua húmedas.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

- En contacto accidental con la piel, limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
- Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de ingestión, no inducir vómitos. Beber abundante agua.
- Si fuese inhalado, llevar a la persona a un lugar ventilado.
- En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta.
  - Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. 0800-444-8694 / (011) 4962-6666/2247.
  - Hospital de Niños P. de Elizalde. Tel. (011) 4300-2115 / 4362-6063.
  - Hospital Gral. de Agudos J. Fernández. Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767.
  - Hospital Posadas. Tel. 0800-333-0160 / (011) 4658-7777 / 4654-6648.
  - En Uruguay, CIAT. Tel. 1722 las 24 horas.

Para mayor información consulte la ficha de seguridad en Argentina al 0-800-888-4040 o visite nuestro site [www.brikol.com.ar](http://www.brikol.com.ar).

En Uruguay importa Pinturas Inca S.A. Cno. Carlos A. López 7897 - CP 12400 – Montevideo, Uruguay. Centro de Atención al Cliente: 0800 1401 – [www.inca.com.uy](http://www.inca.com.uy)  
Este producto cumple con el art. 1° del Decreto N° 69/011.

Nota: Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.



Para mayor información  
llamar a Servicios al Cliente.  
**0-800-888-4040**

En Uruguay  
Atención al Cliente  
Tel. 0800-1401



Akzo Nobel Argentina S.A.  
Buenos Aires - Argentina  
[www.cetol.com.ar](http://www.cetol.com.ar)