

FICHA TECNICA

PRODUCTO: Brikol Silicona Profesional

Hidrorrepelente protector siliconado base agua para frentes, elaborado con materias primas de máxima calidad que protege y decora materiales no esmaltados muy porosos. Impermeabiliza con una excelente penetración, permitiendo a la vez la fácil salida de vapor de agua, sin ampollarse, cuartearse o descascararse. Recomendando para cementos, bloques de hormigón, ladrillos vista, tejas, piedras y cerámicas. Resiste muy bien la intemperie, la agresión del sol, viento, lluvia, etc. Por ser transparente no modifica el aspecto natural de los materiales aplicados. Es autolimpiante. No permite la formación de hongos y algas.



CONSEJOS UTILES:

Aplicar en superficies limpias, firmes y secas (sin suciedad, manchas grises, óxido, hongos, algas, resinas, aceite, grasa o humedad).



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

NUEVOS: Esperar mínimo 90 días. Eliminar restos de cemento u otro material de albañilería por medios mecánicos (rasqueta, cepillo, espátula, etc.) Grasa, aceite y suciedad: limpiar con agua y jabón/detergente o solventes. Dejar secar mínimo 3 días en verano o 7 días en invierno.

En caso de no poder eliminar las sales por medios mecánicos, tratar puntualmente con solución de ácido muriático al 10% de concentración. Enjuagar la superficie y asegurarse de eliminar completamente el ácido remanente, dejando luego que la pared se seque por completo (aprox. 72 horas).

Barnizados y pintados: Eliminar totalmente por medios mecánicos o utilizando removedor gel. Luego proceder como se indica para superficies nuevas. Lijar si fuera necesario para ayudar a abrir el poro del ladrillo.

Con algas y hongos: Eliminar mediante cepillado con una mezcla de lavandina más agua (1 a 1 en volumen). Dejar secar bien. En caso de dudas consulte al departamento técnico de Akzo Nobel.

INSTRUCCIONES DE USO:

Aplicar con pincel.

No se diluye. **LISTO PARA USAR**

Numero de manos: Mínimo dos, o a las necesarias hasta saturar la superficie.

Aplicar las distintas manos mojado sobre mojado, aplicando la segunda antes de que la primera seque totalmente.

USO INTERIOR Y EXTERIOR.



RENDIMIENTO:

8 a 12 m² por litro y por mano, dependiendo de las condiciones de la superficie y de su grado de porosidad.



SECADO:

Tacto: 15 minutos.

Entre manos: máximo 20 minutos (dependiendo de las condiciones ambientales).

Secado final: 12 horas.

RECOMENDACIONES:

Antes y durante el uso, agitar y mezclar bien el contenido del envase. No pintar en días lluviosos o con temperaturas inferiores a 5°C. Evitar que se congele. El aspecto lechoso observado en el envase se vuelve transparente luego del secado. En caso de contar con diferentes lotes, recomendamos el mezclado previo. Este material no rellena fisuras o imperfecciones de la superficie que pudieran generar filtraciones de agua.

UTILES Y SALPICADURAS: Las herramientas de trabajo deben limpiarse con agua jabonosa inmediatamente después del uso.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de los animales.
- No ingerir.
- No inhalar los vapores.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto.
- No arrojar el envase en incineradores o fuego.
- No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua.
- Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).
- Para aplicación a soplete usar máscara apropiada para vapores de solventes orgánicos.
- Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar.
- Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos.
- Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura. En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante.
- No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. No dejar trapos y útiles con restos del producto.
- Antes de la limpieza, escurrir tanto como sea posible el excedente del producto de pinceles y rodillos.
- De ser posible, usar lijas al agua húmedas.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En contacto accidental con la piel, limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
- Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de ingestión, no inducir vómitos. Beber abundante agua.
- Si fuese inhalado, llevar a la persona a un lugar ventilado.
- En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta.
 - Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. 0800-444-8694 / (011) 4962-6666/2247.
 - Hospital de Niños P. de Elizalde. Tel. (011) 4300-2115 / 4362-6063.
 - Hospital Gral. de Agudos J. Fernández. Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767.
 - Hospital Posadas. Tel. 0800-333-0160 / (011) 4658-7777 / 4654-6648.
 - En Uruguay, CIAT. Tel. 1722 las 24 horas.

Para mayor información consulte la ficha de seguridad en Argentina al 0-800-888-4040 o visite nuestro site www.brikol.com.ar.

En Uruguay importa Pinturas Inca S.A. Cno. Carlos A. López 7897 - CP 12400 – Montevideo, Uruguay. Centro de Atención al Cliente: 0800 1401 – www.inca.com.uy. Este producto cumple con el art. 1° del Decreto N°69/011.

Nota: Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.



Para mayor información
llamar a Servicios al Cliente.
0-800-888-4040

En Uruguay
Atención al Cliente
Tel. 0800-1401



Akzo Nobel Argentina S.A.
Buenos Aires - Argentina
www.cetol.com.ar