

**RUST-OLEUM AUTOMOTIVE VINYL & FABRIC COATING**

CÓDIGO DE ARTÍCULO	248918 Negro brillante, 248919 Negro mate, 248920 Gris medio, 248921 Arena, 248922 Blanco brillante, 248923 Rojo brillante, 248924 Azul brillante, 248925 Vino tinto, 248926 Plateado, 249308 Gris pizarra, 249307 Azul medio
DESCRIPCIÓN	Recubrimiento flexible que restaura el color en el vinilo, el cuero de imitación y algunas telas.
USOS	Para restaurar y renovar asientos, alfombrillas, paneles de puertas, techos de vinilo y tableros de instrumentos de automóviles, muebles de vinilo, maletas y mucho más.
ASPECTO	Disponible en varios colores y en lustres Brillante y Medio.
PRESENTACIÓN	Disponible en aerosol de 325 mililitros. Sistema de pulverización que permite pintar en cualquier ángulo, incluso con el envase invertido. Válvula confortable que previene el cansancio de los dedos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: (Lea las instrucciones del envase para conocer más detalles)

Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie la superficie con agua y jabón, enjuague y deje secar. Limpie la superficie con un trapo con limpiador de cera y alquitrán y deje secar. Nota: se recomienda limpiar la superficie antes y después de cepillar o lijar.

MEZCLA: Agite el envase durante 1 minuto hasta oír el sonido de la bolilla mezcladora. Agite con frecuencia durante el uso.

APLICACIÓN: Utilice el producto al aire libre o en un lugar bien ventilado, como por ejemplo un garaje abierto. Úselo cuando la temperatura sea de entre 10 °C y 32 °C, y la humedad esté por debajo del 85% para asegurar que se seque correctamente. Evite utilizar el producto en condiciones de viento o polvo excesivos. Cubra las zonas circundantes para protegerlas de la neblina de pulverización. Sostenga la lata a entre 25 cm y 30 cm de la superficie y realice movimientos firmes de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada movimiento. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento durante la pulverización. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. Espere al menos 6 horas antes de sentarse o usar un objeto pintado.

PROPIEDADES FÍSICAS (Valores calculados; pueden diferir ligeramente del material fabricado real)

TIPO DE RESINA	Vinilo Acrílico
TIPO DE SOLVENTE:	Cetona
Compuestos Orgánicos Volátiles	No disponible
PESO POR GALÓN	No disponible
PESO POR LITRO	No disponible
SÓLIDOS POR PESO	9,4 – 11,2 %
SÓLIDOS POR VOLUMEN	No disponible
CUBRIMIENTO PRÁCTICO CON EL ESPESOR DE PELÍCULA SECA RECOMENDADO	Entre 0,46 y 0,93 m ²
CONDICIONES DE APLICACIÓN	Ver arriba
TIEMPOS DE SECADO A 21° - 27 °C Y 50 % HR	15 minutos para perder la pegajosidad
VIDA ÚTIL	4 años
SEGURIDAD (Para obtener información adicional, consulte la Hoja de Seguridad del Material)	
PUNTO DE INFLAMACIÓN	-104 °C
SIN PLOMO	

La información técnica y sugerencias para usar el contenido que se detalla en esta ficha son las correctas para lo mejor de nuestro conocimiento y compartida de buena fe. La exposición de este documento no constituye una garantía, expresa o implícita, respecto del rendimiento de este producto. Así como las condiciones y uso de nuestros materiales están fuera de nuestro control, podemos garantizar estos productos sólo para ajustarse a nuestros estándares de calidad, y nuestra responsabilidad si la hay, se limitará a la reposición del producto defectuoso. Toda información técnica es materia de cambio sin previo aviso.