

Aguarrás

PREMIUM

DESCRIPCIÓN

Es un producto compuesto principalmente por aguarrás mineral, apto para usar como diluyente de esmaltes sintéticos, barnices e impregnantes para maderas y fondos Antióxidos y fondos para madera sintéticos. Contiene aditivos que mejoran el poder solvente, el brillo y la nivelación de las pinturas, y facilita la aplicación con pincel. Se recomienda además en la limpieza de equipos de aplicación (sopletes, rodillos, pinceles, etc.) y en la limpieza y desengrasado de superficies. Sirve además para remover la cera de superficies enceradas o para eliminar restos de removedor, luego de haber sido utilizado para remover pinturas viejas.

GUÍA DE APLICACIÓN

Consulte la Ficha de Información Técnica del producto con el cual se utilizara el diluyente para conocer la relación de mezcla recomendada

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Componentes principales: Mezcla de hidrocarburos alifáticos y oxigenados.

Peso específico: 0,78 (agua=1) +/- 0,03.

Color: Incoloro.

Tiempo de almacenamiento: 24 meses.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión y la inhalación de vapores. - Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). - INFLAMABLE: Evitar el contacto con llamas, chispas, o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: Usar extinguidores tipo BC (de polvo químico,

espuma o de CO₂). - Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 ± 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.

