



LINEA HOGAR Y OBRA

# Converplast

## Convertidor de Óxido

### Convertidor de óxido CONVERPLAST

#### DESCRIPCIÓN

: Producto que permite una muy buena adherencia sobre sustratos ferrosos.

Contiene aditivos que complejan e inactivan el óxido de hierro, deteniendo así el avance de la corrosión.

#### USOS

: Indicado para imprimir superficies de hierro y acero, especialmente donde existen picaduras profundas (pits), ángulos y zonas de difícil acceso, que impiden eliminar completamente el óxido.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Vehículo : Resinas alquídicas modificadas y aditivos especiales.
- Pigmento : Óxidos de hierro u otros, según color, pigmentos anticorrosivos y cargas inertes.
- Peso específico : 1,20 (Rojo Óxido)
- Punto de inflamación : 40°C (copa cerrada)
- Rendimiento : 10 a 12 m<sup>2</sup> por litro.
- Color : Rojo Óxido, Blanco, Verde y Negro.
- Brillo : Mate.
- Número de manos : 1.
- Secado tacto : 2 horas.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente®**

*Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad*



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
www.sinteplast.com.ar  
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA

# Converplast

## Convertidor de Oxido

- **Secado duro** : 8 horas.
- **Repintado mínimo** : 8 horas.
- **Repintado máximo** : Sin límite. No demorar innecesariamente la aplicación de la pintura de terminación.
- **Solvente de limpieza y dilución** : Disolvente para Sintéticos SINTERRÁS.
- **Tiempo de almacenamiento** : 12 meses.

### SUSTRATO

- **Tratamiento previo**

: Limpiar la superficie eliminando suciedad, polvo, humedad, grasitud, óxido suelto y óxido negro (cascarilla de laminación) por cualquiera de los métodos conocidos: rasqueteado, cepillado, picareteado, hidrolavado, arenado y/o limpieza con solvente. No dejar restos de productos de limpieza.

De haber estado el material a pintar en contacto con productos corrosivos, especialmente sulfatos o cloruros, lavar con una solución pasivante de ácido nítrico (5 a 10%) y enjuagar con abundante agua dulce.

### APLICACIÓN

: Mezclar el producto con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.

Aplicar una mano de CONVERPLAST diluyendo con una mínima cantidad de Disolvente para Sintéticos SINTERRÁS de ser necesario, asegurando una perfecta humectación de la superficie y que haya penetrado en poros e intersticios.

No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

- **Sistema a utilizar**

: Preferentemente pincel; también pueden utilizarse rodillo o soplete.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente®**  
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
www.sinteplast.com.ar  
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA

# Converplast

## Convertidor de Oxido

- con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
  - Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
  - INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO<sub>2</sub>, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.
  - Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
  - Ante inhalación prolongada ventilar.
  - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
  - Ante ingestión efectuar consulta médica.

### PRIMEROS AUXILIOS

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**  
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**  
En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**  
En ROSARIO: (0341) **448-0202**  
En LA PLATA: (0221) **451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente®**

*Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad*



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
www.sinteplast.com.ar  
0800-666-746827