



Adhesivo

Para ladrillos y bloques

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Adhesivo para ladrillos y bloques es una masa a base de compuestos minerales y aditivos especiales para levantar paredes internas y externas de albañilería de sellado. Puede ser aplicada sobre bloque de hormigón, arcilloso, cerámico u otro similar, otorgando alto grado de resistencia en el pegamento y adherencia.

USOS:

- Recomendado para el asentamiento de ladrillos, bloques de hormigón y bloques cerámicos de albañilería.
- El adhesivo no es apto para la mampostería estructural.

VENTAJAS

- Mientras que el sistema de mortero convencional requiere un albañil y dos asistentes para asentar 800 ladrillos en un día, con **Adhesivo para ladrillos y bloques**, un albañil y un ayudante puede levantar 2.500 ladrillos en el mismo tiempo.
- **Adhesivo para ladrillos y bloques** proporciona la resistencia mecánica y durabilidad necesarias para la vinculación de bloques en una pared de mampostería. Con sólo la aplicación de dos cordones de un cm de diámetro cada uno.
- **Adhesivo para ladrillos y bloques** rinde 20 veces más que la mezcla común: tres kilos de adhesivo equivalen a 60 de mezcla cementicia. Genera menos desperdicio de material
- El envase tiene forma de un sachet. Al cortar la punta, se transforma en una "manga de repostería" que permite aplicar el producto en forma sencilla y limpia.
- **Adhesivo para ladrillos y bloques** no puede acomodar diferencias muy grandes entre un bloque y el otro, lo cual puede ocurrir cuando se utiliza con bloques o ladrillos de baja calidad.
- No requiere agua, energía eléctrica, arena, cal, cemento ni mezcladora.
- Producto sustentable.
- Elimina variaciones propias del mortero tradicional elaborado en obra.
- Permite adherir a las columnas sin la necesidad de otros materiales.
- Resulta un menor peso estructural.
- Impermeable.
- En muchos casos permite un revoque de menor espesor.

INFORMACIÓN

DATOS DEL PRODUCTO:

Propiedades	
Aspecto	Masa pastosa
Color	Blanco

Almacenaje

- Mantenga en un lugar seco, fresco y ventilado a temperaturas entre 5°C y 35°C.
- Apilamiento máximo de 3 cajas. Es común que las cajas de protección sufran daños durante el transporte siempre y cuando esto no perjudique la integridad de los embalajes plásticos internos. Conforme las condiciones de almacenamiento, el producto puede presentar una separación ligera de líquido dentro del embalaje; En estos casos, mezclar bien los envases de plástico manualmente antes de abrir.
- Después de abierto, selle bien los envases de plástico y utilizar el producto dentro de 30 días. Cuando está vacío, el embalaje de plástico se debe desechar y no debe ser reutilizado.

DATOS TECNICOS

Densidad	1,93 Kg/lit. +/- 0,02 Kg/lit.
Base Química	Es una masa a base de dispersiones acrílicas, compuestos minerales y aditivos especiales

APLICACIÓN

Parámetros más importantes a tener en cuenta:

- Temperatura y la humedad ambiental (el bajo contenido de humedad y el calor aceleran el secado del producto).
- La calidad y la uniformidad de ladrillos o bloques (piezas desparejas perjudican la aplicación).
- Cantidad de producto utilizado (el exceso de producto perjudica la resistencia de adhesión).

Aplicación del producto:

- Aplique dos líneas de 1 cm de espesor directamente sobre ladrillo o bloque como se indica en las instrucciones contenidas en el embalaje.
- Utilizar directamente desde el propio embalaje del producto. Para usar el embalaje del producto como aplicador, hacer un corte en la punta del paquete.



Adhesivo

Para ladrillos y bloques

Sinteplast
CONSTRUCCIÓN

- Aplique el adhesivo en superficies limpias y libres de polvo.
- Utilice los ladrillos o bloques de tamaño uniforme y proporciones regulares, evitando los ladrillos o bloques de mala calidad.
- El producto se puede almacenar en el envase, una vez abierto, hasta por una semana si está sellado adecuadamente.
- El proceso total de secado varía entre 24 y 72 horas, dependiendo de la temperatura y la humedad.

INFORMACIÓN DEL SISTEMA

RENDIMIENTO

3 Kg. de Adhesivo para bloques y ladrillos rinden 2 m² de pared utilizando Bloques de 18 cm de altura. Dependiendo de la experiencia del operador y del tipo de bloques o ladrillos, el rendimiento puede mostrar variaciones considerables.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Por las características del producto no es necesario utilizar herramientas durante la aplicación, en caso de haber utilizado algún herramental limpiarlo con agua antes que complete el secado. Luego de haber secado será necesario removerlo por medios mecánicos.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio al manipular el polvo seco).
- Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.
- NO INFLAMABLE.
- Producto no clasificado como peligroso según los criterios definidos por el S.G.A./G.H.S.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

Centro Nacional de Intoxicaciones:

0800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:

(011) 4962-6666

Sinteplast
CONSTRUCCIÓN

Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

