



LINEA HOGAR Y OBRA  
**RecuBrick**  
Impregnante

## RECUBRICK Impregnante

### DESCRIPCIÓN

: Producto transparente cuya película elástica y semiporosa protege los ladrillos, a la vez que mantiene su aspecto rústico pero uniformando el color.

Aunque es impermeable al agua exterior permite la eliminación de la humedad interna. La presencia de fungicidas y de pigmentos resistentes a la luz ultravioleta lo hacen especialmente adecuado para su uso en intemperie.

### USOS

: Ideal para tratar los ladrillos en exteriores.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- **Componentes principales** : Resinas sintéticas, agentes hidrofugantes y pigmentos transparentes.
- **Peso específico** : 0,85
- **Punto de inflamación** : 40°C (copa cerrada).
- **Rendimiento** : 6 a 9 m<sup>2</sup> por litro, trabajo terminado (depende de la absorción de los ladrillos).
- **Color** : Natural y Cerámico.
- **Brillo** : Satinado.
- **Número de manos** : 2.
- **Secado tacto** : 2 horas.
- **Secado duro** : 8 horas.
- **Repintado mínimo** : 24 horas.
- **Repintado máximo** : Sin límite, previa limpieza de la superficie. Debe realizarse antes que la película se erosione totalmente.
- **Solvente de limpieza y dilución** : Disolvente para Sintéticos SINTERRÁS.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente®  
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
www.sinteplast.com.ar  
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA  
**RecuBrick**  
Impregnante

- **Tiempo de almacenamiento** : 12 meses.

#### SUSTRATO

- **Tratamiento previo** : Preparar los ladrillos de modo que queden libres de suciedad, grasitud, hongos, algas, polvillo y material no firmemente adherido.  
En caso de querer impregnar ladrillos previamente barnizados o pintados, eliminar completamente la película con Removedor Gel REMOPLAST y medios mecánicos adecuados. No dejar restos de los productos de limpieza o remoción. No se recomienda utilizar este impregnante en ladrillos impermeabilizados con siliconas.

Antes de la primera aplicación tratar los ladrillos con ácido clorhídrico (muriático) al 10% en agua. Dejar actuar alrededor de media hora y enjuagar con abundante agua para eliminar restos de ácido y sales solubles. Dejar secar completamente la superficie (entre 24 y 48 horas) antes de continuar con el trabajo.

#### APLICACIÓN

: Diluir el producto con aproximadamente 30% de Disolvente para Sintéticos SINTERRÁS o aguarrás de buena calidad. Mezclar hasta lograr uniformidad de color y viscosidad y aplicar 2 manos dejando secar 24 horas entre ambas. Al pintar la primera capa es importante distribuir el material de modo de permitir una buena absorción en el ladrillo y evitar su acumulación en la superficie.  
El secado final se produce entre las 24 y 48 horas siguientes.  
No aplicar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

- **Sistema a utilizar** : Pincel, rodillo o soplete.

#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente®  
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
www.sinteplast.com.ar  
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA  
**RecuBrick**  
Impregnante

- INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO<sub>2</sub>, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

### PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente®**  
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
www.sinteplast.com.ar  
0800-666-746827