

Recubrimiento a base de caucho acrílico
SINTEPLAST PISCINAS

DESCRIPCIÓN : Producto de terminación destinado a impermeabilizar, proteger y decorar la superficie de las piscinas.

USOS : Se utiliza sobre las superficies de material a ser cubiertas con agua, ya que las hace de fácil limpieza y no favorece la adherencia de suciedad ni la fijación de microorganismos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Vehículo : Caucho acrílico.
- Pigmento : Dióxido de titanio, azul ftalocianina y cargas inertes.
- Peso específico : 1,20
- Punto de inflamación : 40° C (copa cerrada)
- Rendimiento : 8 a 10 m2 por litro por mano (según el estado de la superficie).
- Color : Celeste, Azul Profundo y Blanco.
- Brillo : Mate.
- Número de manos : 2.
- Secado tacto : 2 horas.
- Secado duro : No llenar la piscina hasta transcurridos 7 días.
- Repintado mínimo : 12 horas.
- Solvente de limpieza y dilución : Diluyente MULTIUSO SINTEPLAST 9570000.
- Tiempo de almacenamiento : 12 meses.

SUSTRATO

- Tratamiento previo : Dejar las piscinas nuevas llenas de agua durante por lo menos 2 meses, antes de pintarlas.
En todos los casos eliminar los restos de algas con solución de hipoclorito de sodio ("cloro líquido"); remover con espátula, cepillo de alambre, etc., toda pintura a la cal, parte floja de material o pintura vieja mal adherida.
Finalmente tratar la superficie con 1 parte de ácido muriático en 3 partes de agua hasta que no queden manchas blancas ni alcalinidad, y enjuagar con agua.
Dejar secar la superficie durante por lo menos 48 horas, antes de pintar.

APLICACIÓN

: En el primer trabajo con SINTEPLAST PISCINAS aplicar una primera mano diluida con 20 a 30 % de Diluyente MULTIUSO SINTEPLAST (9570000), preferiblemente a pincel.

Luego pintar otra mano con la mínima dilución que permita su cómoda aplicación.

En pintados posteriores normalmente es suficiente aplicar una mano sin diluir, después del tratamiento de la superficie ya indicado. No aplicar sobre la superficie húmeda ni expuesta al sol.

- Sistema a utilizar

: Pincel, rodillo o soplete.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

- INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

