



LINEA HOGAR Y OBRA

Brillospray

Esmerilado



BRILLOSPRAY Efecto Esmerilado

Ⓞ DESCRIPCIÓN

: Estos esmaltes poseen un acabado final con excelente nivelación y secado, logrando imitar el efecto esmerilado.

Ⓞ USOS

: Su excelente adherencia lo permite ser usado sobre vidrio, logrando un efecto esmerilado.

Ⓞ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Vehículo

: Resina alquídica modificada.

- Peso específico

: 0,96 g/cc

- Punto de inflamación

: 7°C (copa cerrada).

- Sólidos en volumen

: 20.0 % (cálculo teórico).

- Espesor seco recomendado

: 10 - 20 micrones.

- Rendimiento

: 18.75 m² por litro por 10 micrones.

Al rendimiento teórico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en la superficie, pérdidas por el sistema de aplicación, etc.

- Colores

: Transparente.

- Brillo

: Mate.

- Número de manos

: 1 a 2.

- Secado tacto

: 5 a 10 minutos

- Secado duro

: 2 a 3 horas.

- Repintado

: 30 – 40 minutos luego de la primera aplicación.

- Solvente de limpieza y dilución

: Diluyente multiuso 9570000.

- Tiempo de almacenamiento

: 24 Meses.

Ⓞ SUSTRATO

- Tratamiento previo

: Limpiar la superficie eliminando suciedad, grasitud, óxido, restos de polvo y humedad. No dejar restos de productos de limpieza sobre la misma.

La máxima adherencia y dureza se logra a las 24 hs. De aplicado.

Ⓞ APLICACIÓN

: Agitar el envase antes de usar. Durante la aplicación el aerosol debe estar en posición vertical a una distancia de 20 – 30 cm. del objeto a pintar.

Si la válvula se obstruye, se la retira y se la limpia sumergiéndola en Thinner.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA

Brillospray

Esmerilado



▪ PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
No exponer a temperaturas mayores a 50 °C ni al sol.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

▪ PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 ± 3°C y 70% de H.R.A., salvo expresa aclaración.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**

Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827