



Descripción del Producto

TEKBOND SPRAY GRAFITO LUBRICANTE SECO fue desarrollado buscando una fácil aplicación en partes de difícil acceso, actúa como desengrasante en roscas expuestas, canaletas de vidrio, cerraduras, cadenas, correas, lubricación de mecanismos en general. Forma una película protectora. No agrede la capa de ozono y no contiene CFC.

Propiedades Físicas

Color:	Grafito Oscuro
Estado físico:	Polvo fino/Homogéneo
Olor:	Característico
Solubilidad:	Insoluble en agua
Tasa de evaporación:	No aplicable
pH:	No aplicable
Punto de inflamación:	No aplicable
Densidad (g/cm³):	0,17–0,27
Presión interna (Psi a 50°C):	40–60
Tasa de liberación (g/min):	40–80

Instrucciones de uso y manejo

1. Puede ser aplicado en canaletas de vidrio, antenas y rieles;
2. Portones, cerraduras y candados;
3. Máquinas, equipos industriales y domésticos;
4. Agite bien antes de usar, pulverice en las áreas deseadas a una distancia de aproximadamente 20 cm, para lugares de difícil acceso utilice la boquilla aplicadora atada a la tapa del embalaje.
5. Apague equipos energizados durante la aplicación.

Almacenamiento

Mantener en un lugar cubierto y ventilado (temperatura inferior a 50°C). En estas condiciones, el producto en su envase original y sellado tiene una garantía de 2 años a partir de su fecha de fabricación.

Informaciones generales

No exponga ni almacene este producto a una temperatura superior a 50°C (riesgo de explosión). Almacenar los envases en un lugar bien ventilado, en temperatura ambiente, lejos de fuentes de ignición. Área cubierta, fresca, seca y ventilada. Almacenar la lata en la vertical. Almacenar en temperaturas inferiores a 50°C.

Este producto es inflamable.

OBS.: Antes de usar el producto, lea la FISPQ (Ficha de Seguridad de Productos Químicos).

Envases disponibles

Tekbond ofrece envase de 200ml / 100g.

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a



FICHA TÉCNICA GRAFITO LUBRICANTE

Publicada en:
11/2011

Revisada en:
05/2017

los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.