



# Desmoldante madera

Desmoldante líquido protector de encofrados de madera.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Desmoldante protector de encofrados de madera es un líquido listo para aplicar sobre encofrados de madera aserrada o cepillada.

## USOS

- En toda obra en operaciones de hormigonado donde se utilicen encofrados o moldes de madera, placas de terciado o similares.
- Posibilita un perfecto efecto desmoldante en todo sistema de colada.

## VENTAJAS

- Facilita el desencofrado pues evita la adherencia del hormigón.
- Permite obtener excelentes superficies a la vista, con aristas vivas, sin manchas, descascamiento ni zonas a retocar.
- Facilita la limpieza de los encofrados.
- Prolonga la vida útil de la madera, protegiéndola de la acción degradante de la humedad y la intemperie.

## DATOS DEL PRODUCTO

Base química: Aceite mineral.

### Presentación:

**Desmoldante para madera** se entrega en tambores de 200 litros y en baldes de 20 litros.

### Almacenaje:

3 años desde la fecha de fabricación manteniendo el producto en envases cerrados protegidos de la corrosión.

## DATOS TÉCNICOS:

Densidad: 0,86 kg/litro.

## INFORMACION DEL SISTEMA:

### Consumo:

Dependiendo de las características de la madera utilizada (rugosidad, porosidad, calidad, estado) y de la forma de aplicación 1 litro de **Desmoldante para madera** cubre de 10 a 20 m<sup>2</sup>.

## APLICACIÓN:

**Desmoldante para madera** se aplica directamente con pincel, rodillo o pulverizador sobre madera limpia y seca. Se puede hormigonar inmediatamente después de haber aplicado el producto o hasta varios días posteriores a la aplicación.

### Limitaciones:

Conviene proteger de las lluvias fuertes los moldes tratados.

### Limpieza de herramientas

Los útiles y herramientas de aplicación se limpiarán con agua inmediatamente después de su empleo. El material endurecido sólo se podrá eliminar mediante medios mecánicos.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio al manipular el polvo seco).
- NO INFLAMABLE.
- Producto no clasificado como peligroso según los criterios definidos por el S.G.A./G.H.S.

## PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

### Centro Nacional de Intoxicaciones:

0800-333-0160

### Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:

(011) 4962-6666