



Descripción del Producto

ACRILICON es una emulsión acrílica acuosa, que cuando se seca se convierte en un caucho elástico de excelente aspecto y acabado.

Es agregada una variedad de sustratos, como: Madera, MDF, Corcho, Concreto, Aglomerado, Ladrillo, Metal, Yeso, Marcos y otros. Tiene excelente resistencia a variaciones climáticas como temperatura, lluvia y rayos UV, pudiendo ser pintado.

Es utilizado para rellenar grietas, y el perímetro de sellado alrededor de ventanas, vitrales, zócalos, sellado alrededor de cabinas de duchas, esquinas y fisuras en paredes.

Propiedades Físicas

Apariencia (visual):	Pasta tixotrópica blanca con poco olor
Tiempo de formación de película:	≤30 minutos
Tiempo de cura total:	24 a 96 horas
Profundidad de curado en 24 horas:	≥3 mm
Densidad a 25°C:	1,50 a 1,60 g/mL
Temperatura ideal de aplicación:	+5 a 35°C
Temperatura de trabajo:	-20 a 80°C
Tasa de contracción:	≤17%
Tiempo de almacenamiento 5 a 25°C:	18 meses

Instrucciones de uso y manejo

1. Las superficies de aplicación deben ser limpiadas con alcohol o acetona, secas y firmes. No utilice queroseno o gasolina para la limpieza de las superficies.
2. Corte la punta del cartucho, enrosque la boquilla y corte la punta en un ángulo de 45° con el grosor deseado. Coloque el cartucho en la pistola aplicadora.
3. Aplique el adhesivo en forma de puntos o filetes, es necesario que haya ventilación para la eliminación de agua durante el curado del adhesivo.
4. Tiempo de curado inicial de 20 a 30 minutos. Secado completo de 24 a 96 horas, dependiendo de las condiciones climáticas.
5. Evite el contacto con agua durante las primeras 12 horas.
6. Por lo menos uno de los lados debe ser poroso (absorbente);

Almacenamiento

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un local fresco a una temperatura de 5 a 27°C, al abrigo de la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas y similares; Fuera del alcance de niños y animales domésticos. Para

evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva cualquier sobra de material a su envase original.

Limitaciones de uso

El Sellador Acrílico a Base de Agua no es indicado para las situaciones abajo descriptas:

1. Para todas las superficies que eliminan aceite, plastificadores o solventes, como madera inmersa en aceite, superficies cuando están mojadas, paredes con revestimiento en proceso de descamación;
2. No recomendado para aplicación en espejos.
3. En caso de paredes donde haya pintura (pintura), verifique las condiciones de estas en búsqueda de posibles descamaciones, y si es necesario realice el lijado en el local de la aplicación.
4. Antes de pintar, se recomienda realizar una prueba previa. Las pinturas a base de solventes y aceites pueden ser perjudiciales.
5. Para situaciones como inmersiones en agua;
6. Para superficies que tengan contacto directo con alimentos.
7. No puede ser usado como adhesivo estructural.

Para mayores informaciones y el manejo seguro de este producto consulte la FDS – Ficha de Seguridad.

Envases disponibles

Cartuchos de 425 g;

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Abrasivos Argentinos ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.