



<b>PRODUCTO:</b> THINNER ORO	<b>CODIGO:</b> 99000000
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Thinner formulado para obtener excelentes resultados con lacas acrílicas y Nitrosintéticas. Apto también para utilizar con lacas nitro, lacas poliéster, Primers 1K y Clears y Barnices 1K. Su regulada evaporación, produce acabados excelentes, perfecto planchado y superficie libre de toda floculación y flotado de pigmentos. Las propiedades del Thinner Oro, resaltan al aplicar clears acrílicos o lacas de colores difíciles como negros intensos o metalizados <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Alta resistencia al blanqueo<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Lacas nitrocelulósicas: hasta 90% de humedad a 20°C</li><li>✓ Lacas nitrosintéticas: hasta 95% de humedad a 20°C</li><li>✓ Lacas acrílicas: hasta 80% de humedad a 20°C</li></ul></li><li>✓ Concepto de Evaporación Controlada que permite acabados perfectos</li></ul> No recomendable con lacas de dos componentes (poliuretánicos).	
<b>GUIA DE APLICACION:</b> Consulte la Ficha de Información Técnica del producto con el cual se utilizara el diluyente para conocer la relación de mezcla recomendada.	
<b>CARACTERISTICAS FISICAS:</b> COMPONENTES PRINCIPALES: Mezcla de hidrocarburos aromáticos, alifáticos, y compuestos oxigenados. Exento totalmente de benceno y solventes clorados PESO ESPECIFICO: 0,81 (agua=1) +/- 0,03 COLOR: Incoloro TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: 24 meses	
<b>PRECAUCIONES DE SEGURIDAD</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Mantener fuera del alcance de los niños.</li><li>✓ Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores</li><li>✓ Evitar el contacto prolongado con la piel, con los ojos y mucosas.</li><li>✓ Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.</li><li>✓ Usar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio)</li><li>✓ INFLAMABLE : Evitar el contacto con llamas, chispas, o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: Usar extinguidores tipo BC ( de polvo químico, espuma o de CO2 )</li><li>✓ Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.</li></ul> <b>PRIMEROS AUXILIOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Ante contacto con la piel, lavar con abundante agua.</li><li>✓ Ante inhalación prolongada ventilar.</li><li>✓ Ante contacto con ojos lavar con abundante agua durante 10 minutos y efectuar consulta médica.</li><li>✓ Ante ingestión efectuar consulta médica</li></ul> Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160 Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 - 7777 En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039 - en Rosario: (0341) 448-0202 En La Plata: (0221) 451-5555	
<b>Más Información:</b> Departamento de Atención Técnica (DAT): 0800-666-PINTAR (746827) <a href="http://www.sintoplast.com.ar">http://www.sintoplast.com.ar</a>	