

# KNAUF



HOJA TÉCNICA

10/2021

## KNAUF REPAIRED

YESO ADITIVADO PREMIUM REPARADOR DE SUPERFICIES  
APLICACIÓN MANUAL

### DESCRIPCIÓN

Yeso aditivado *premium* en polvo para ser utilizado en interiores, tanto como reparador de superficies como para fisuras.

### FORMA DE PRESENTACIÓN

Bolsa de 1.5 kg, 3 kg, 5 kg.

### ALMACENAJE

Todas las bolsas de KNAUF REPALED deben ser almacenadas secas. Las bolsas abiertas o que hayan sufrido un eventual daño deben ser cubiertas y utilizarse a la brevedad posible, siempre y cuando no se haya visto afectado el producto.

### PROPIEDADES

- Fácil de preparar
- Alta dureza final
- Buena adherencia
- Rápido endurecimiento
- Resistente a la abrasión
- Trabajo manual
- Ideal para rehacer revocos dañados

### DATOS TÉCNICOS

**Comportamiento al fuego**  
IRAM 11910 / RE1 Incombustible

### AREA DE APLICACIÓN

Aplicable sobre todo tipo de paredes y cielorrasos interiores.

Ideal para:

- Trabajos de reparación
- Relleno de fisuras y grietas
- Tapar perforaciones/agujeros

#### No aplicar sobre superficies:

- Pintadas (con cualquier tipo de pintura)
- Madera
- Metálicas
- Superficies con adhesivo cementicio

### PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

#### Preparación de la superficie

- La superficie debe estar limpia y estable.
- Para reparaciones sobre base cementicia o de cal reforzado, verificar que la misma no se desgrane.
- En superficies de mucha porosidad y absorción será necesario la aplicación de un sellador/fijador al agua.

#### Preparación del yeso

Se debe mezclar con agua hasta obtener una mezcla homogénea, quedando completamente blanco cuando logra su secado final. La dosificación de agua es de aprox. 7 Litros / kg.

#### Aplicación

Aplicar la mezcla en la superficie con espátula, presionándolo para lograr adherencia y buen relleno de la reparación.

#### Tiempo de trabajo

Tiempo de secado: 15 min. aprox.