



## Adhesivo instantáneo a base de cianoacrilato



**Pegado inmediato en 15 segundos**



Ultra rápido: seca en 15 segundos



Ultra fuerte



Tapa antigoteo



Pico dosificador, para una aplicación óptima



Incoloro

### CARACTERÍSTICAS

- **TOTAL 15** es un adhesivo instantáneo, que permite realizar uniones muy resistentes en diferentes materiales. Gracias a su viscosidad media, se lo puede manipular de forma sencilla permitiendo arreglos y trabajos prolijos y exactos.

### VENTAJAS

- Adhesión instantánea en una amplia gama de materiales
- Une de forma rápida y fácil materiales disímiles
- Tapa antigoteo, para una aplicación prolija
- Tapa anti-secado, para utilizar el **TOTAL 15** todas las veces que sea necesario.
- No es inflamable

### ¿QUÉ MATERIALES SE PUEDEN PEGAR CON TOTAL 15?

- Cerámica
- Goma/ goma eva
- Metal
- Porcelana
- Piedra no porosa
- Vidrio
- Madera pintada o no absorbente
- orcho
- Cuero
- Plásticos, excepto polietileno y polipropileno
- Goma Eva

### DATOS TÉCNICOS

Item	Art.-No.	Contenido [ grs]	Color	Cantidad por caja [piezas]
<b>Total 15</b>	<b>632501</b>	10	transparente	12
<b>Total 15</b>	<b>632502</b>	20	transparente	12

### ¿CÓMO SE UTILIZA?

1. Asegurarse que ambas superficies donde se aplicará el adhesivo estén limpias. Colocar una sobre una sola cara de los objetos a fijar unas gotas de **Total 15**
2. Mantener presionados los objetos por unos segundos, hasta que el adhesivo mantenga fijas las piezas. En tan solo 15 segundos ya tendrá un agarre inicial.
3. Tapar inmediatamente después de utilizar. De ser necesario, remover restos de adhesivo del pico con un paño seco.

### RECOMENDACIONES:

- Los mejores resultados se obtienen con mínimas cantidades de adhesivo: en general, una gota cubre una superficie aproximada a 2,5 cm<sup>2</sup>. Cuanto menos producto se aplique, más rápida la adhesión y mejor el resultado final.
- Tener en cuenta que la velocidad de curado es afectada por la naturaleza del sustrato, por la temperatura y la humedad ambiental.
- Tener en cuenta que la resistencia de la unión en superficies pintadas va a depender de la adherencia de la pintura al sustrato.

### ADVERTENCIAS:

- Mantener alejado de niños y mascotas
- No utilizar con fines medicinales ni veterinarios.
- Se recomienda guardar en un lugar oscuro y fresco, de forma vertical.

### PRECAUCIONES:

- Si entra en contacto con la piel, enjuagar inmediatamente con agua tibia y jabón.
- Se recomienda proteger la superficie donde se va a trabajar, ya que al ser un adhesivo instantáneo, puede ser difícil de remover si llegara a caer en algún lugar no deseado.
- Si bien la tapa cuenta con tecnología antigoteo, se recomienda guardar de pie y en un lugar fresco y al resguardo del sol directo.
- De entrar en contacto con los ojos inmediatamente lavar con agua corriente por 5 minutos por lo menos. Consulte asistencia médica para tratamiento adicional.

**FABRICADO POR:** ESTABLECIMIENTO HABILITADO N° 123-2001

**DISTRIBUIDO POR:** FISCHER ARGENTINA SA. ARMENIA 3044 -MUNRO TELEFONO: 472 1-7700  
E-mail: asistenciatecnica@fischer.com.ar

**INGREDIENTES:** 2-CIANOACRILATO DE ETILO >90% CAS: 7085-85-0

### PRECAUCIONES Y

**RECOMENDACIONES:** en contacto con la piel, enjuagar inmediatamente con agua tibia y jabón.

De entrar en contacto con los ojos inmediatamente lavar con agua corriente por 5 minutos por lo menos. Consulte asistencia médica para tratamiento adicional. Mantener alejado de niños y mascotas. No utilizar con fines medicinales ni veterinarios. Se recomienda guardar en un lugar oscuro y fresco, de forma vertical. Uso externo.

**CONSULTAS AL CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGIA: 0800-333-0160**