

Limpiador Multiusos

Limpiador final de obra y tratamiento pre impermeabilización



USOS

- Puede ser usado para crear una mejor adhesión para los adhesivos, eliminando residuos difíciles en superficies de concreto
- Remueve pequeñas manchas de óxido.
- Limpieza de restos de cal y cemento sobre la superficie de cerámicos esmaltados, porcelanatos y mosaicos.
- Limpieza de la suciedad acumulada en la obra
- Limpieza de residuos de adhesivos y morteros cementos usados para el relleno de juntas en revestimientos cerámicos.
- Limpieza de eflorescencias calcáreas, salitre, etc., sobre cerámicos, juntas, revoques, hormigón, etc.

características

Limpiador Multifunción es un producto líquido especialmente indicado como pretratamiento de superficies que vayan a ser impermeabilizadas con Membrana con Poliuretano y Membrana Techos están o no previamente

pintadas y para limpieza final de obras de construcción, formulado con sustancias que actúan desincrustando residuos de cal y cemento. Es utilizado para la limpieza de superficies interiores y exteriores (también paredes) de manchas de cemento, cal, eflorescencias, elimina suciedad, hongos, verdín, de baldosas, concreto, etc.

ventajas

- Está basado en un ácido orgánico cuyo principal beneficio es su agresividad contra las manchas y eflorescencias, de efectos iguales a los de otros ácidos (muriático, clorhídrico, sulfúrico, etc.) sin producir vapores tóxicos.
- No daña las juntas de los cerámicos, aunque haya sido realizada con productos coloreados.
- Es un limpiador ácido disponible en solución acuosa al 15% para una mejor utilización en casos normales.

Aplicacion

- Las superficies absorbentes a limpiar deben ser mojadas con abundante agua antes de aplicar el Limpiador Multiuso.
- Antes de la limpieza. proteger todo aquello que pueda ser dañado por las salpicaduras del ácido.
- Usando el limpiador con un cepillo, procediendo a la limpieza por zonas, dejándolo actuar por 5 minutos aproximadamente; raspar a continuación con llana o esponja abrasiva las manchas visibles a eliminar. Para manchas persistentes repetir la operación.

limitaciones de uso

- No dejar en las juntas demasiado tiempo y lavar con agua para eliminar cualquier resto de producto que podría provocar una variación de color.
- Asegurarse que las superficies sean resistentes a los ácidos.
- No usar en mármol y piedras calcáreas, sus derivados ni sobre baldosas de base cementicia.
- No usar sobre cerámicos no esmaltados.
- No usar sobre cerámicas y bañeras esmaltadas con esmaltes no resistentes a los ácidos.
- El contacto con superficies metálicas puede provocar corrosión.
- Uso con guantes de goma y gafas protectoras.

Presentaciones

- Bidón de 1lt.
- Bidón de