



INDUSTRIAS RAPTOR

Raptor (Adhesivo + Masilla) x 15 kg



Descripción:

La mezcla adhesiva Industrias Raptor es un producto listo al uso, está formulada a base de resinas acrílicas en dispersión, áridos seleccionados y aditivos mejoradores de las prestaciones. Especialmente desarrollado para aplicaciones sobre soportes deformables (placas de yeso antihumedad y fibrocemento), muy flexible, con alto poder adherente y sin deslizamiento.

Aplicaciones:

- Colocación de placas de yeso directo sobre mamposterías o revoques previos
- Tomado de juntas de placas de yeso antihumedad
- Tomado de juntas con o sin papel, tapado de cabeza de tornillos, tapado de cantoneras y buñas en sistemas de construcción en seco.

Composición:

Emulsión acrílica, áridos calcáreos de granulometría compensada y aditivos mejoradores de las prestaciones y la trabajabilidad.

Datos técnicos:

- Conforme a I.R.A.M 45062:2007: Si
- Temperatura de aplicación: entre 5°C y 30°C
- Relleno de juntas: 24 Hs.
- Puesta en servicio: 24 a 48hs.
- Tiempo abierto: 30 Min.
- Resistencia a la tracción 7 días: 0,9 MPa
- Resistencia a la tracción 14 días: 1,5 MPa
- Resistencia a la tracción tras envejecimiento por calor: 1,5 MPa.
- Deslizamiento: < 0,5 mm.
- Absorción capilar: > 0,5 Kg/M2 X H 1/2
- Densidad aparente de la pasta: 1700 Kg/M3

Soporte:

Las superficies a tratar deben estar libres de polvo, aceites u otros materiales que impidan la adherencia. Además deben ser dimensionalmente estables estando exentos de partes sueltas.



INDUSTRIAS RAPTOR

Raptor (Adhesivo + Masilla) x 15 kg



Modo de empleo:

1) Como Adhesivo:

Se aplica con espátula o llana sobre las placas o el muro base en forma de bollos distribuidos de tal manera que la separación entre estos sea de 40 cm. Los bollos perimetrales deben distanciarse 20 cm del borde de la placa.

2) Como Masilla:

Sistemas Antihumedad (Tomado de juntas)

- Humedecer ligeramente las juntas
- Aplicar con espátula presionando el material hasta rellenar las juntas
- Retirar el material excedente.

Sistemas de construcción en seco (placas de cartón yeso)

- Tomado de junta: Se aplica con espátula o llana longitudinalmente sobre las juntas de las placas procurando un espesor máximo de 1 mm y un ancho de 25 cm. dejar secar 24 hs.
- Pegado de cinta: Aplicar una segunda mano del mismo espesor y antes del secado pegar la cinta de papel, retirar el material excedente, dejar secar y lijar suavemente.
- Recubrimiento de cinta: Aplicar otra mano del mismo espesor pero con una espátula más ancha, dejar secar
- Terminación: Dar la última aplicación con llana y dejar secar



INDUSTRIAS RAPTOR

Raptor (Adhesivo + Masilla) x 15 kg



Rendimiento:

Como Adhesivo: 3,5 kg/m² de placa
Como Masilla: 0,45 kg/m² de placa

Presentación: balde de plástico de 15 Kg.

Almacenamiento: en envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.

Precauciones:

No aplicar en superficies tales como metales, goma o plástico ni en superficies con vibraciones extremas, etc.

Proteger las placas recién colocadas del calor intenso o la lluvia.

No utilizar con temperaturas inferiores a los 5 °C o superiores a los 30 °C.

No utilizar con riesgo de agua estancada.

No aplicar con condiciones de fuertes vientos.

No colocar sobre losas de hormigón armado hasta transcurridos 6 meses desde su ejecución. En carpetas de cemento y revoques a base de cal o cemento – cal dejar secar y fraguar lo suficiente antes de la colocación de pisos y revestimientos.

No agregar agua, arena, cemento ni cualquier otro producto que modifique la formulación original.

Advertencia:

ESTA INFORMACION HA SIDO RECOPIADA DE ACUERDO A NUESTROS ENSAYOS Y EXPERIENCIA. LAS RECOMENDACIONES NO IMPLICAN GARANTIA ALGUNA YA QUE LAS CONDICIONES DE APLICACIÓN ESTAN FUERA DE NUESTRO CONTROL. ES RESPONSABILIDAD DEL CONSUMIDOR QUE EL PRODUCTO ES EL ADECUADO PARA EL USO QUE DESEA DARLE.