

FICHA TÉCNICA

MARTEL®



ENDUIDO INTERIOR/EXTERIOR

Enduido plástico al agua para interiores y exteriores



USO INTERIOR Y EXTERIOR



FÁCIL DE LIJAR



CONSISTENCIA CREMOSA

Producto recomendado para corregir imperfecciones en paredes interiores y exteriores, posibilitando una terminación uniforme y lisa.

TERMINACIÓN

ACABADO MATE

RENDIMIENTO

6 A 7 M² POR KILO POR MANO
puede variar según el tipo de superficie

USOS

Masa plástica apta para aplicar sobre superficies de yeso, concreto o mampostería, nuevas o pintadas, que presenten irregularidades o fisuras de pequeño tamaño, de modo de obtener una terminación homogénea. No es indicado para rellenar pozos o grietas, ni para desniveles mayores que 1 mm. Siempre requiere una pintura de terminación.

TRATAMIENTO PREVIO

Limpiar perfectamente la superficie para eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. Hongos, limpiar con solución de agua y lavandina diluidas en partes iguales.

En paredes nuevas, de absorción alta, desporejas o poco firmes, aplicar previamente una mano de **FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO MARTEL** adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo).

APLICACIÓN

Aplicar tal cual se entrega, o "ablandado" con una pequeña cantidad de agua. Dejar secar de 4 a 8 horas, según el espesor y la humedad ambiental, emparejar mediante lijado en seco.

Repetir el proceso hasta lograr la uniformidad deseada y volver a aplicar **FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO MARTEL** sobre las zonas enduidas. Puede aplicarse con llana o espátula. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Polímero en dispersión acuosa

Pigmento: Cargas inertes

Peso específico: 1,70

Color: Puede extender la gama de colores con **ENTONADOR UNIVERSAL** (30cm³ por litro)

Secado tacto: 30 minutos

Repintado mínimo: 4 horas

Solvente de limpieza y dilución: Agua

Tiempo de almacenamiento: 12 meses

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



ESPÁTULA
Metálica



LLANA
Metálica



LIJA
Grano Fino

FICHA TÉCNICA

MARTEL®



ENDUIDO INTERIOR/EXTERIOR

Enduido plástico al agua para interiores y exteriores

! PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión. Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). **NO INFLAMABLE**. Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado. Producto no clasificado como peligroso según los criterios establecidos en el S.G.A.

+ PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños: (011) 4962-6666

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/422-2039

En ROSARIO: (0341) 448-0202

En LA PLATA: (0221) 451-5555

MARTEL
ASISTENCIA TÉCNICA

✉ info@martel.com.ar | ☎ +549 387 5842743
🌐 www.martel.com.ar



MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



PROTEGER NARIZ Y BOCA



PROTEGER LAS MANOS



PROTEGER OJOS

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. MARTEL, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.