

FICHA TÉCNICA

# MARTEL®



## FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO

Fijador sellador al agua para interiores y exteriores



USO INTERIOR  
Y EXTERIOR



FIJA Y SELLA  
LA SUPERFICIE



OPTIMIZA EL  
RENDIMIENTO  
DE LAS PINTURAS



Producto incoloro concentrado que fija, sella y uniforma la absorción de las superficies de yeso, enduido plástico, revoques, hormigón, ladrillos, bloques, paneles pre-construidos, etc.

### USOS

Destinado a preparar las paredes que serán luego pintadas o empapeladas. Apto para uso interior y exterior.

### APLICACIÓN

Para diluir **FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO MARTEL**, utilizar de 2 a 3 volúmenes de agua por cada volumen de producto. Esta dilución debe ser la suficiente como para que no quede con brillo. Mezclar hasta lograr uniformidad de viscosidad y pintar con pincel, rodillo o soplete. Si posteriormente se utiliza **ENDUIDO INTERIOR/EXTERIOR MARTEL** para eliminar imperfecciones, nivelar diversas texturas o alisar total o parcialmente las superficies, repetir la aplicación de **FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO MARTEL** sobre las zonas enduidas.

Al cabo de 3 o 4 horas se puede aplicar el producto de terminación. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5°C.

### HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



PINCEL



RODILLO  
(pelo mediano)



SOPLETE  
Airless

### TERMINACIÓN

**MATE**  
Diluido correctamente

### CANTIDAD DE MANOS

1 MANO

### RENDIMIENTO

10 a 20 M<sup>2</sup> POR LITRO según el tipo de superficie

### TRATAMIENTO PREVIO

Preparar las superficies a pintar para que queden libres de suciedad, grasitud, hongos, algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes.

No dejar restos de los productos de limpieza. En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**Vehículo:** Polímero acrílico-estirénico en dispersión acuosa

**Peso específico:** 1,02

**Color:** Incoloro. Puede ser teñido con una pequeña cantidad de **ENTONADOR UNIVERSAL**, lo que permite detectar fácil y rápidamente las zonas donde se aplicó.

**Secado tacto:** 30 minutos

**Repintado mínimo:** A las 3 horas se puede aplicar la pintura de terminación.

**Solvente de limpieza y dilución:** Agua

**Tiempo de almacenamiento:** 12 meses

FICHA TÉCNICA

# MARTEL®



## FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO

Fijador sellador al agua para interiores y exteriores

### ! PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión. Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). **NO INFLAMABLE**. Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado. Producto no clasificado como peligroso según los criterios establecidos en el S.G.A.

### + PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:  
(011) 4962-6666

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas:  
(011) 4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/422-2039

En ROSARIO: (0341) 448-0202

En LA PLATA: (0221) 451-5555

**MARTEL**  
ASISTENCIA TÉCNICA

✉ info@martel.com.ar | ☎ +549 387 5842743

🌐 www.martel.com.ar



MANTENER FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS



PROTEGER  
NARIZ Y BOCA



PROTEGER  
LAS MANOS



PROTEGER  
OJOS

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. MARTEL, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.