

FICHA TÉCNICA

# MARTEL®



## FONDO PARA REVESTIMIENTOS

Fondo acrílico al agua para interiores y exteriores



**USO INTERIOR Y EXTERIOR**



**ENTONABLE**



**MANTIENE LA TEXTURA DURANTE EL SECADO**



Fondo de alta adherencia y rápido secado para mampostería. Posee una rugosidad controlada que facilita el anclaje del revestimiento permitiendo la aplicación pareja y el mantenimiento de la textura durante el secado. Se aplica teñido del color del revestimiento de terminación.

### USOS

Base para la aplicación de revestimientos decorativos. Se aplica teñido del color del revestimiento de terminación.

### APLICACIÓN

Si se considera necesario diluir, utilizar una cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación. Mezclar con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.

Pintar con pincel, rodillo o soplete. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5°C.

### HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



**PINCEL**



**RODILLO**  
(pelo mediano)



**SOPLETE**  
Airless

### TERMINACIÓN

**MATE**

### CANTIDAD DE MANOS

**1 MANO**

### RENDIMIENTO

**13 a 15 M<sup>2</sup> POR KILO POR MANO**

### TRATAMIENTO PREVIO

Limpiar perfectamente la superficie para eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos y algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza.

Las paredes deben estar secas y si son nuevas deben tener un curado de 30 días en exteriores y 60 días en interiores.

En repintados, sobre materiales anteriores ligeramente pulverulentos, aplicar previamente fijador al aceite adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo). Dejar secar (4 a 8 horas) y emparejar mediante lijado.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**Vehículo:** Copolímero acrílico en dispersión acuosa

**Pigmento:** dióxido de titanio y cargas inertes.

**Peso específico:** 1,56

**Color:** Blanco. Apto para ser entonado

**Secado tacto:** 30 minutos

**Solvente de limpieza y dilución:** Agua

**Tiempo de almacenamiento:** 12 meses

FICHA TÉCNICA

# MARTEL®



## FONDO PARA REVESTIMIENTOS

Fondo acrílico al agua para interiores y exteriores

### ! PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión. Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). **NO INFLAMABLE**. Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado. Producto no clasificado como peligroso según los criterios establecidos en el S.G.A.

### + PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica.

**Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160**

**Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños: (011) 4962-6666**

**Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777**

**En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/422-2039**

**En ROSARIO: (0341) 448-0202**

**En LA PLATA: (0221) 451-5555**

**MARTEL**  
ASISTENCIA TÉCNICA

✉ [info@martel.com.ar](mailto:info@martel.com.ar) | ☎ +549 387 5842743  
🌐 [www.martel.com.ar](http://www.martel.com.ar)



MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



PROTEGER NARIZ Y BOCA



PROTEGER LAS MANOS



PROTEGER OJOS

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. MARTEL, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.