FICHA TÉCNICA

MARTEL



LÁTEX ALTO RENDIMIENTO

Látex super concentrado mate para interiores y exteriores





ANTIHONGOS





Pintura de alto rendimiento, gran poder cubritivo y protección fungicida indicada para proteger paredes interiores y exteriores sobre superficies de revoque, mampostería, ladrillo, yeso y hormigón entre otras.

Por tratarse de una pintura de alta concentración debe aplicarse diluida con un 30% de agua y permite pintar hasta 20 m² por litro y por mano una vez diluida.

USOS

Indicado para uso profesional para proteger paredes interiores y exteriores.

APLICACIÓN

Mezclar bien el producto hasta su perfecta homogeneización antes y después de diluir. Diluir con 30% de agua ó 1 litro de pintura con 300 cm3 de agua. Se recomienda preparar solo la cantidad de pintura que vaya a utilizar para el trabajo. Aplicar como mínimo 2 manos. Aguardar un tiempo de secado entre manos de 4 horas. El producto puede ser aplicado a pincel, rodillo o soplete (airless).

Importante: Evitar pintar en días Iluviosos, con vientos fuertes, temperaturas por debajo de 5°C o humedad relativa, superior al 90%. Este producto conserva su calidad si es almacenado y usado correctamente. Utilice elementos de protección personal.

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS







TERMINACIÓN

CANTIDAD DE MANOS

MATE

2 MANOS

RENDIMIENTO

17 a 20 M² POR LITRO POR MANO

TRATAMIENTO PREVIO

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, sin grasa, polvo ni hongos. De existir grasitud, tratar con agua y detergente. Eliminar los hongos con solución en partes iguales de lavandina y agua, dejar actuar 30 minutos, enjuagar y dejar secar. En revoque u hormigón nuevo dejar secar como mínimo durante 90 días o tratar la superficie con una solución en partes iguales de ácido muriático y agua, enjuagar y dejar secar.

Verificar la ausencia de alcalinidad del sustrato. Superficies nuevas o con pintura en buen estado, serán acondicionadas con FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO MARTEL, diluyendo 1 parte de producto con 3 partes de agua. En superficies flojas, pulverulentas o en mal estado, fijar con Sellador al aguarrás. En yeso nuevo, dejar secar 30 días. Imperfecciones menores deben corregirse con ENDUIDO INTERIOR/EXTERIOR MARTEL y posteriormente volver a sellar/fijar sobre el enduido.

FICHA TÉCNICA

MARTEL



LÁTEX ALTO RENDIMIENTO

Látex super concentrado mate para interiores y exteriores

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Copolímero acrílico en dispersión acuosa **Pigmento:** Dióxido de titanio y cargas inertes

Peso específico: 1,32 +/- 0,02

Dilución: 30% de agua.

1 L de pintura + 300 cm³ de agua 4 L de pintura + 1.2 L de agua 10 L de pintura + 3 L de agua 20 It. de pintura + 6 L de agua

Rendimiento por mano con dilución del 30%:

Entre 17 m^2 – 20 m^2 con 1 L Entre 68 m^2 – 80 m^2 con 4 L Entre 170 m^2 – 200 m^2 con 10 L Entre 340 m^2 – 400 m^2 con 20 L

Valores estimados según condición de superficie y elementos de aplicación

Color: Blanco

Secado tacto: 30 minutos Repintado mínimo: 4 horas

Solvente de limpieza y dilución: Agua Tiempo de almacenamiento: 12 meses

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión. Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). NO INFLAMABLE. Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado. Producto no clasificado como peligroso según los criterios establecidos en el S.G.A.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:

(011) 4962-6666

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas:

(011) 4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/422-2039

En ROSARIO: (0341) 448-0202 En LA PLATA: (0221) 451-5555



☑ info@martel.com.ar | **⑤** +549 387 5842743

mww.martel.com.ar







PROTEGER Nariz y Boca



PROTEGER LAS MANOS



PROTEGER OJOS

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. MARTEL, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.