

FICHA TÉCNICA

MARTEL®




*EN COLOR BLANCO MANTIENE
LOS AMBIENTES MÁS FRESCOS

MEMBRANA EN PASTA

Recubrimiento impermeabilizante elástico acrílico



ELÁSTICA E
IMPERMEABLE



ADHIERE A
SUPERFICIES
POROSAS



TRANSITABLE



Producto incoloro concentrado que fija, sella y uniforma la absorción de las superficies de yeso, enduido plástico, revoques, hormigón, ladrillos, bloques, paneles pre contruidos, etc.

USOS

Para impermeabilización o re-impermeabilización de techos, planos o inclinados, azoteas, terrazas y balcones.

Modera los efectos de la radiación solar en los interiores en su versión blanca. Extiende la vida útil de los techos.

Puede aplicarse sobre hormigón, carpetas o contrapisos cementicios o a base de aglomerantes especiales, placas de fibrocemento, cerámicas no esmaltadas y sustratos porosos.

APLICACIÓN

Mezclar el contenido del recipiente hasta obtener una completa homogeneidad del producto. Imprimir la superficie aplicando una capa de **MEMBRANA EN PASTA MARTEL** diluida con un 25 % de agua.

Puede aplicarse con rodillo de pelo largo, brocha o mediante pulverización Airless; verificando siempre que durante la aplicación y secado la temperatura ambiente sea superior a 5 °C.

Aplicar de manera uniforme y en la cantidad de manos necesarias hasta haber aplicado 1 kilo por m².

Solo la primera mano hará las veces de imprimación, aplicándose diluida con un 25% de agua, mientras que las manos sucesivas se aplicarán sin diluir y en forma cruzada para asegurar una cobertura completa.

Si existieran microfisuras, colocar en forma superpuesta una manta geotextil no tejida de polipropileno (75 grs/m²) entre las capas de **MEMBRANA EN PASTA MARTEL**.

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



PINCEL



RODILLO
(pelo mediano)



SOPLETE
Airless

TERMINACIÓN

ACABADO MATE

CANTIDAD DE MANOS

3-4 MANOS
La primera diluida

RENDIMIENTO

1 M² POR KILO

El consumo indicado corresponde a una aplicación uniforme de superficie regular, si presentase irregularidades el consumo puede ser mayor.



MEMBRANA EN PASTA

Recubrimiento impermeabilizante elástico acrílico

TRATAMIENTO PREVIO

La superficie debe ser sólida, estar firme, limpia, seca y libre de polvo, grasa y aceite. Las superficies de hormigón y cemento deben estar estables, completamente curadas/fraguadas y secas.

REQUISITOS ESPECÍFICOS

Para una correcta adherencia de la **MEMBRANA EN PASTA MARTEL**, las superficies deben ser preferentemente porosas. El hormigón nuevo: debe haber sido curado durante 28 días como mínimo. Resistencia Pull Off $\geq 1,5$ N/mm².

Superficies cerámicas: eliminar restos de cera o protectores hidropelentes mediante lavado o lijado y reparar las juntas vacías antes de aplicar la **MEMBRANA EN PASTA MARTEL**.

Juntas de dilatación y uniones entre superficies horizontales y verticales: se deberán calafatear primero con un sellador elástico pintable para juntas, cubrir luego con banda de geotextil de 75 grs/m² y **MEMBRANA EN PASTA MARTEL**.

VENTAJAS

- Se aplica en variadas superficies porosas.
- Fácil de aplicar con brocha, rodillo o soplete tipo airless.
- Resistente a los rayos UV.
- No deja pegajosidad residual

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Polímero acrílico modificado, en dispersión acuosa

Pigmento: Dióxido de titanio o pigmentos de óxido de hierro según color

Peso específico: 1,25 (blanco)

Viscosidad: 120–140 Unidades Krebs

Sólidos en peso: 40%

Color: Blanco y Rojo Teja

Secado tacto: 30 minutos

Repintado mínimo: 3 horas

Solvente de limpieza y dilución: Agua

Tiempo de almacenamiento: 12 meses

Condiciones de almacenamiento: En envases originales, bien cerrados y condiciones secas y a temperaturas entre 5 y 30°C

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Las herramientas empleadas durante la aplicación de **MEMBRANA EN PASTA MARTEL** deben limpiarse con agua antes de su endurecimiento.

FICHA TÉCNICA

MARTEL®



MEMBRANA EN PASTA

Recubrimiento impermeabilizante elástico acrílico

! PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión. Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). **NO INFLAMABLE**. Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado. Producto no clasificado como peligroso según los criterios establecidos en el S.G.A.

+ PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:

(011) 4962-6666

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas:

(011) 4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/422-2039

En ROSARIO: (0341) 448-0202

En LA PLATA: (0221) 451-5555

MARTEL
ASISTENCIA TÉCNICA

✉ info@martel.com.ar | ☎ +549 387 5842743

🌐 www.martel.com.ar



MANTENER FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS



PROTEGER
NARIZ Y BOCA



PROTEGER
LAS MANOS



PROTEGER
OJOS

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. MARTEL, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.