

FICHA TÉCNICA

MARTEL®



RECUBRIMIENTO FRENTES Y MUROS

Recubrimiento impermeabilizante elástico para exteriores



ELÁSTICO E IMPERMEABLE



ACABADO MATE SEDOSO



GRAN PODER CUBRITIVO



Recubrimiento 100% impermeable, elástico y de excepcional poder cubritivo. Su fórmula potenciada con la incorporación de poliuretano sella las superficies y pequeñas fisuras, garantizando una mayor protección e impermeabilidad por más tiempo, impidiendo el paso de la humedad desde el exterior.

Su excelente nivelación y terminación mate sedosa disimula imperfecciones. Recomendado para impermeabilizar medianeras o paredes exteriores de revoque, mampostería, hormigón, paneles pre construidos, fibrocemento, etc.

USOS

Producto apropiado para múltiples superficies como paredes de revoque, hormigón, ladrillos, bloques, paneles pre-construidos, etc.

APLICACIÓN

Aplicar a modo de imprimación una mano a rodillo de **RECUBRIMIENTO FRENTES Y MUROS MARTEL**. Mezclar bien el producto hasta su perfecta homogeneización. Aplicar una primera mano, diluyendo con un 25% de agua en volumen (1 parte de agua cada 4 partes del producto). Terminar el trabajo con 2 ó 3 manos sin diluir. Aguardar un tiempo de secado entre manos de 4 horas. Para obtener una correcta impermeabilización emplear 1 kg de producto cada 2-2,25 m² de superficie. Utilizar rodillo, pincel o soplete (Airless).

Importante: Evitar pintar en días lluviosos, con vientos fuertes, temperaturas por debajo de 5°C, humedad relativa superior al 90% o bajo los rayos directos del sol en días muy calurosos. Estos productos conservan su calidad si son almacenados y usados correctamente.

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



PINCEL



RODILLO
(pelo mediano)



SOPLETE
Airless

TERMINACIÓN

MATE SEDOSO

CANTIDAD DE MANOS

3 MANOS
La primera diluida

RENDIMIENTO

2 A 2,5 KG POR M² POR TRABAJO TERMINADO

TRATAMIENTO PREVIO

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, sin grasa, polvo, hongos ni algas. De existir grasitud, tratar con agua y detergente. Eliminar los hongos con solución en partes iguales de lavandina y agua, luego enjuagar y dejar secar. En revoque u hormigón nuevo dejar secar como mínimo durante 90 días; o tratar la superficie con una solución en partes iguales de ácido muriático y agua, enjuagar y dejar secar. Verificar la ausencia de alcalinidad del sustrato. En superficies flojas, pulverulentas o en mal estado, fijar la superficie con un fijador al agarrás convenientemente diluido.

FICHA TÉCNICA

MARTEL®



RECUBRIMIENTO FRENTES Y MUROS

Recubrimiento impermeabilizante elástico para exteriores

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Polímero acrílico-poliuretánico en dispersión acuosa

Pigmento: dióxido de titanio

Peso específico: 1,35 +/- 0.02

Color: Blanco. Puede extender la gama de colores con
ENTONADOR UNIVERSAL (30cm³ por litro)

Secado tacto: 30 minutos

Repintado mínimo: 4 horas

Solvente de limpieza y dilución: Agua

Tiempo de almacenamiento: 12 meses



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión. Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). **NO INFLAMABLE.** Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado. Producto no clasificado como peligroso según los criterios establecidos en el S.G.A.



PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

**Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666**

**Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas:
(011) 4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/422-2039

En ROSARIO: (0341) 448-0202

En LA PLATA: (0221) 451-5555

MARTEL
ASISTENCIA TÉCNICA

✉ info@martel.com.ar | ☎ +549 387 5842743

🌐 www.martel.com.ar



MANTENER FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS



PROTEGER
NARIZ Y BOCA



PROTEGER
LAS MANOS



PROTEGER
OJOS

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. MARTEL, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.