

## Membrana Asfáltica

BY EMAPI

### PRESENTACIONES

400 AL / 35 kg

### Aplicación según Norma IRAM 12627

Cod: 09131F

### CUALIDADES DEL PRODUCTO

Las nuevas membranas **MARTEL®**-by EMAPI (autoprotegidas con aluminio), son desarrollos que exhiben muy buena prestación, dado que combinan las excelentes propiedades impermeabilizantes de los asfaltos plásticos normalizados de **MARTEL®** con los atributos del PEAD (polietileno de alta densidad) formulado y producido por la División Polímeros de **MARTEL®**, incorporado como alma central del producto\* y a su terminación inferior.

El conjunto se encuentra protegido de la acción del calor del sol y de la incidencia de la radiación UV sobre los asfaltos, por una capa de aluminio de alta pureza, gofrado, que además provee una barrera impermeable adicional.

### SUPERFICIES BASE DE LA IMPERMEABILIZACIÓN

Los soportes base de la impermeabilización, tanto horizontales como inclinados, de gran pendiente o abovedados, deben estar completamente secos, ser estables y de superficie homogénea, así como libre de cuerpos extraños o punzo-cortantes y sin restos de aceites, grasas, mampostería suelta, hidrocarburos, u otros materiales que puedan evitar la perfecta adherencia de la membrana y afectar la durabilidad de la misma.

El producto que Ud. está evaluando está especialmente recomendado para ser aplicado sobre techos planos o abovedados, terrazas y azoteas no transitables, en cualquier tipo de pendiente, sean de losa de hormigón, chapas metálicas, fibrocemento, etc.



| PROPIEDADES                                  | AL                                     |
|--|--|
| Largo de Rollo                               | 10 m                                   |
| Ancho de Rollo                               | 1 m                                    |
| Banda de Soldadura                           | 6 cm                                   |
| Peso Neto                                    | 35 kg                                  |
| Capa de Autoprotección                       | Aluminio Gofrado                       |
| *Alma Central                                | PEAD de MARTEL (sólo en 40 kg y 35 kg) |
| Cuerpo                                       | Asfalto Normalizado de MARTEL          |
| Film Antiadherente                           | PEAD de MARTEL                         |
| Resistencia al Calor<br>IRAM 6693 Ensayo 8.2 | Deslizamiento: menor a 5 mm            |
| Plegabilidad<br>Ensayo IRAM 1577-4a          | Satisface las exigencias normalizadas  |

