

MEMBRANA INVISIBLE

SELLADOR IMPERMEABILIZANTE DE MÁXIMA DURABILIDAD

DESCRIPCIÓN

Sellador transparente, impermeable. Protege las superficies formando una película protectora y sellando eficazmente las fugas en techos, paredes, tuberías, puertas y ventanas, claraboyas, etc.

USOS

Se aplica en techos, paredes, tuberías, puertas y ventanas, claraboyas, etc. y sobre todo tipo de materiales, incluidos cerámicas esmaltadas, metales, granito, paredes, cemento, ladrillo, policarbonato, PVC, vidrio, madera, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Polímero acrílico en dispersión acuosa.

Peso específico: 1,02.

Rendimiento: 1 Kg/m². Puede variar dependiendo de la fuga a tratar y la superficie en la que se aplica.

Terminación: Brillante.

Color: Incoloro.

Número de manos: 1 o 2.

Secado al tacto : 30 minutos.

Repintado mínimo: 2hs.

Solvente de limpieza y dilución: Agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

TRATAMIENTO PREVIO

Limpiar la superficie para eliminar suciedad, grasicud, hongos y algas (con solución de agua lavandina), polvillo y restos de pintura floja y descascarada. No dejar restos de productos de limpieza. Por último secar bien la superficie.

APLICACIÓN

Aplicar 1 o 2 manos de Sellatodo Sinteplast hasta cubrir y/o rellenar completamente las filtraciones, grietas, juntas y fisuras a tratar, con espátula, pincel o rodillo. Para impermeabilizar se recomienda aplicar previamente una mano diluida con 20% de agua, a modo de imprimación. De ser necesario, nivelar o eliminar exceso de producto antes de que el material se seque. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

SISTEMA A UTILIZAR:

Espátula, pincel o rodillo.

**ASÍ DE
FÁCIL**



ELIMINÁ DE LA SUPERFICIE
SUCIEDAD, GRASITUD,
HONGOS Y PARTES FLOJAS.



SECÁ LA SUPERFICIE.



CUBRÍ Y/O RELLENÁ BIEN
LA ZONA AFECTADA CON
ESPÁTULA, PINCEL O RODILLO.



LIMPIÁ SALPICADURAS Y
HERRAMIENTAS CON AGUA.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. - Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). - NO INFLAMABLE. - Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666

Sinteplast

FABRICADO POR SINTEPLAST S.A.
INDUSTRIA ARGENTINA

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 3 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.

