

Antideslizante

PINTURA PARA SUPERFICIES RESBALOSAS

DESCRIPCIÓN

Pintura que crea una superficie antideslizante agregando rugosidad a la misma para así reducir la probabilidad de resbalones o caídas. De rápido secado, para ser utilizado tanto en interior como en exterior. Posee buena dureza, resistencia a la abrasión y a sustancias agresivas como gasolina y aceite.

USOS

Indicado para ser aplicado sobre rampas, escaleras y otras superficies resbalosas de cerámica, metal, concreto y madera.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Resinas acrílicas.

Peso específico: 0,94 g/cc.

Punto de inflamación: 7°C (copa cerrada).

Sólidos en volumen: 22 % (cálculo teórico, valor promedio).

Espesor seco recomendado: 15 - 25 micrones.

Rendimiento: 11 m² por litro por 20 micrones. Al rendimiento teórico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en la superficie, pérdidas por el sistema de aplicación, etc.

Color: Incoloro.

Acabado: opaco.

Número de manos: 1 a 2.

Secado al tacto: 5 a 10 minutos.

Liberación al tránsito: 48 horas.

Repintado mínimo: 2 horas.

Solvente de limpieza y dilución: Thinner.

Tiempo de almacenamiento: 24 meses.

SUSTRATO

TRATAMIENTO PREVIO

Limpiar la superficie eliminando suciedad, grasitud restos de adhesivos, hongos y algas. Quitar polvillo y pintura floja y descascarada. No dejar restos de productos de limpieza.

En superficies pintadas en buen estado, si mantienen el brillo lijar hasta matearlas y recoger con un paño el polvillo resultante.

APLICACIÓN

Agitar el envase antes de usar. Durante la aplicación el aerosol debe estar en posición vertical a una distancia de 20 - 30 cm del objeto a pintar. Pintar en capas finas. Si la válvula se obstruye, se la retira y se la limpia sumergiéndola en Thinner.

Después de usar, limpie la válvula de inmediato poniendo la lata boca abajo y presionando el botón rociador durante 3 a 5 segundos.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños. • Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. • Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. • Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.



CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:
(011) 4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039
En ROSARIO: (0341) 448-0202
En LA PLATA: (0221) 451-5555