



AIRCOLOR PRIMERPLAST plastic primer

H38

VERSIÓN: 230531
Pág:1/2

PRIMER ADHERENTE


DEFINICIÓN

Promotor de adherencia para plásticos con buena adherencia sobre la mayoría de piezas de plástico del automóvil tanto de interior como de exterior, por ejemplo paragolpes, espejo exterior, piezas de Tunning y se aplica directamente como imprimación. Se puede repintar después de 10 minutos de secado al aire.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS





Resina:	Polioléfina clorada
Propelente:	BP
Color:	Incoloro
Peso específico:	0,73 kg/l a 20°C
Rendimiento:	3 m ²
Espesor film seco:	2-4 μ/capa
Resistencia del envase al calor:	< 50°C
VOC:	718 g/l Aplicación 2004/42/EC - IIB (e)(840)

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

PROCESO	Plásticos (*)
 ROBRITE VF DA93	✓

(*) PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PBT, espuma flexible de poliuretano, plásticos UP-GF

APLICACIÓN

			
2'	20-25 cm	1 capa	10'

OBSERVACIONES

Agitar el aerosol antes de usar durante 2 minutos después de oír el ruido del mezclador.
Aplicar sobre superficies limpias, desengrasadas y correctamente preparadas.
Aplicar una capa fina del producto.
Hacer una prueba para verificar compatibilidad con la superficie y el color.

LIMPIEZA DEL EQUIPO



SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTÍA

Un año en embalaje original no abierto.

Estos productos son sólo para uso profesional. Debe consultarse la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizarlo y observarse los avisos de precaución que aparecen en los envases de los productos. Su uso correcto, acorde a su finalidad y respetando sus datos técnicos y de seguridad, proporcionados en estos documentos, es responsabilidad única y exclusiva del usuario. ROBERLO S.A.U declina cualquier responsabilidad debido al uso incorrecto de cualquier producto.

La información incluida en esta documentación se base en nuestro conocimiento científico y técnico en la fecha de su emisión. ROBERLO S.A.U se reserva el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario verificar la actualización de la información. La última versión de este documento reemplaza todas las versiones anteriores.

Todas las cláusulas incluidas en este documento son aplicables a cualquier cambio o modificación futura. Para cualquier información técnica adicional consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.