

FICHA TÉCNICA

# MARTEL®



## REVOQUE FINO A LA CAL

Mortero de cal aérea hidratada para terminaciones finas de elevada blancura



ALTA  
BLANCURA



FÁCIL DE APLICAR  
Y LIJAR



EXCELENTE  
TERMINACIÓN



Mortero monocomponente a base de cal aérea hidratada, áridos seleccionados y aditivos especiales, desarrollado para ser preparado únicamente con el agregado de agua.

Permite obtener una terminación fina, uniforme y de excelente blancura en revoques interiores y exteriores. Presenta muy buena adherencia sobre revoques cementicios tradicionales y morteros de albañilería correctamente preparados. Espesor máximo total recomendado: **3 mm**.

### USOS

Es un mortero de terminación para todo tipo de soportes en interior, tales como: Colocación sobre morteros de cal/cemento; Colocación sobre morteros de cemento; Colocación sobre morteros de cemento de albañilería.

Algunos otros ejemplos de aplicación: Realización de revoques, tanto en interiores como en exteriores, en edificios residenciales, comerciales o industriales aplicado a mano.

### APLICACIÓN

Aplicar en dos capas sucesivas de aproximadamente **1,5 mm** cada una.

**Primera capa:** extender con fratacho ejerciendo presión para asegurar adherencia.

**Segunda capa:** aplicar luego de aproximadamente 1 hora para nivelar y obtener la terminación deseada.

**Espesor máximo total:** 3 mm. En condiciones de secado rápido, mantener húmeda la superficie para evitar fisuras por retracción.

**Tiempo mínimo antes de pintar o revestir:** 28 días. Aplicar entre **+5 °C** y **+35 °C**.

Proteger de lluvias, heladas, viento intenso y sol directo durante el fraguado inicial. Proteger el revoque al menos **48 horas** de condiciones climáticas extremas.

### HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



FRATACHO  
De Madera



FIELTRO  
De tejido  
o de espuma.

### RENDIMIENTO (Orientativo)

**1,3 m<sup>2</sup>** por mm de espesor

El consumo puede variar según absorción y rugosidad del soporte.

FICHA TÉCNICA

# MARTEL®



## REVOQUE FINO A LA CAL

Mortero de cal aérea hidratada para terminaciones finas de elevada blancura

### TRATAMIENTO PREVIO

**Preparación de las superficies:** Los soportes deben estar firmes, compactos, limpios y libres de polvo, grasas, aceites, desencofrantes o partes mal adheridas. Aplicar sobre revoques gruesos correctamente ejecutados y curados. En soportes muy absorbentes, expuestos a altas temperaturas o viento, humedecer previamente antes de la aplicación. No aplicar sobre superficies pintadas ni sobre soportes sujetos a humedad ascendente.

**Preparación de la mezcla:** Mezclar 20 kg de REVOQUE FINO A LA CAL MARTEL con 6,4-6,8 litros de agua limpia. Mezclar con agitador de bajas revoluciones hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos. Dejar reposar 3-5 minutos, reamasar y aplicar. Tiempo útil de la mezcla: aproximadamente 1 hora (a +20 °C). No agregar cemento, cal, aditivos ni áridos adicionales.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Consistencia: Polvo

Color: Blanco

Dimensión máxima (mm): 0,355

Densidad aparente (kg/m<sup>3</sup>): 1.100

Residuo sólido (%): 100

Tiempo de espera entre capas: 1 h

Tiempo de espera para el pintado: 28 días

Tiempo de almacenamiento: 12 meses

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Evitar la ingestión y el contacto con ojos, mucosas y piel. Utilizar elementos de protección personal adecuados. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.

**NO INFLAMABLE.** Producto no clasificado como peligroso según criterios del S.G.A.

### PRIMEROS AUXILIOS

**Contacto con piel:** lavar con agua y jabón.

**Contacto con ojos:** lavar con abundante agua y consultar al médico.

**Inhalación prolongada:** ventilar.

**Ingestión:** consultar al médico.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Hospital de Niños: (011) 4962-6666

Hospital Público Materno Infantil - Salta: (0387) 586-3132

Hospital Público San Bernardo - Salta: (0387) 432-0300

**MARTEL**  
ASISTENCIA TÉCNICA

✉ [info@martel.com.ar](mailto:info@martel.com.ar) | ☎ +549 387 5842743

🌐 [www.martel.com.ar](http://www.martel.com.ar)



MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



PROTEGER MANOS, OJOS Y VÍAS RESPIRATORIAS

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. MARTEL, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.