



# SILTEX 800

**D1**VERSIÓN: 210930  
Pág:1/2

## ANTIGRAVILLA HS PREMIUM

### DEFINICIÓN

Protector antigravilla HS de altas prestaciones para aplicación en partes visibles y no visibles de las carrocerías que exijan reproducir el nivel de calidad de una aplicación original.

Su formulación aporta un alto nivel de flexibilidad al acabado, por lo que es perfecto para la protección anticorrosiva y contra impactos en zonas como bajos y pasos de rueda. Además garantiza óptima insonorización en aplicaciones en zonas con alto nivel de vibración como puertas, maleteros o paneles.

Una vez seco, el excelente texturado que presenta el acabado de **SILTEX 800**, permite que pueda ser repintado con pinturas bicapa de carrocería consiguiendo un perfecto nivel de brillo.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

<b>Naturaleza:</b>	Elastómeros y resinas sintéticas
<b>Color:</b>	Gris, negro, blanco
<b>Peso específico:</b>	1,5 kg/l a 20°C
<b>Espesor film seco:</b>	150-200 micras 1 capa
<b>Rendimiento:</b>	5-7 m <sup>2</sup> /Kg
<b>VOC:</b>	410 g/l
<b>Residuo seco:</b>	72 %

### MÉTODO DE APLICACIÓN

Agitar 30'' antes de usar	RB1	3-4 kg/cm <sup>2</sup>	15-25	1-2
	HP sobrepresión	2 kg/cm <sup>2</sup>		

### SECADO

10°C	2h	90'
20°C	1,5h	60'
30°C	1h	45'

### OBSERVACIONES

El producto se presenta listo al uso sin adición posterior de diluyente. Agitar antes de usar. Aplicar sobre superficies limpias de grasa y óxido.

Es importante no someter las partes tratadas a fuerzas mecánicas antes de 24 horas (por ejemplo: en la limpieza del coche con agua caliente a alta presión).

El producto no es repintable con pinturas monocapa o barnices 2K.

## LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

## SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

## ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

## GARANTÍA

Un año en embalaje original no abierto.

*Estos productos son sólo para uso profesional. Debe consultarse la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizarlo y observarse los avisos de precaución que aparecen en los envases de los productos. Su uso correcto, acorde a su finalidad y respetando sus datos técnicos y de seguridad, proporcionados en estos documentos, es responsabilidad única y exclusiva del usuario. ROBERLO S.A.U declina cualquier responsabilidad debido al uso incorrecto de cualquier producto.*

*La información incluida en esta documentación se basa en nuestro conocimiento científico y técnico en la fecha de su emisión. ROBERLO S.A.U se reserva el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario verificar la actualización de la información. La última versión de este documento reemplaza todas las versiones anteriores.*

*Todas las cláusulas incluidas en este documento son aplicables a cualquier cambio o modificación futura. Para cualquier información técnica adicional consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.*