

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Llave de impacto inalámbrica

GDS 18V-350 PRO



Tamaño pequeño. Gran impacto. La llave de impacto inalámbrica para la fijación de pernos profesional

Los datos más importantes

Voltaje de la batería	18 V
Torque, máx.	350 Nm
Velocidad en vacío	0-1.200 rpm

Número de pedido 0 601 9M5 0E5

Datos técnicos

Datos adicionales

Voltaje de la batería	18 V
Torque, máx.	350 Nm
Velocidad en vacío	0-1.200 rpm
Portaherramientas	Anillo de fricción cuadrado de 1/2" y agujero pasante
Torque de arranque, máx.	560 Nm
Rango de ajuste del torque, mín./máx. 1.º nivel	0/85 Nm
Rango de ajuste del torque, mín./máx. 2.º nivel	0/200 Nm
Rango de ajuste del torque, mín./máx. 3.º nivel	0/350 Nm
Velocidad en vacío, 1.º nivel	0-1.200 rpm
Velocidad en vacío, (2.º nivel)	0-1.700 rpm
Velocidad en vacío (3.º nivel)	0-2.300 rpm
Niveles de torque	3
Peso sin batería	1,1 kg
Número de impactos	0-3.400 ipm
Número de impactos, 1.º nivel	0-1.800 ipm
Número de impactos, 2.º nivel	0-2.600 ipm
Número de impactos, 3.º nivel	0-3.400 ipm
BITURBO	No

Información de ruido/vibración

Apretar tornillos y tuercas del tamaño máximo permitido

Valor de vibraciones generadas ah	13,9 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Fácil de usar, eficiente y versátil gracias a múltiples ajustes de torque y control de velocidad
- Herramienta práctica y potente con un tamaño de cabezal pequeño de 131 mm, engranaje compacto y eficiente motor Brushless sin escobillas
- Puede trabajar con pernos grandes y pequeños gracias a la selección de torque de 85 Nm, 200 Nm o 350 Nm
- Trabajo ininterrumpido con menos recargas debido al diseño de bajo consumo de energía
- Adecuada para atornillar pernos en tuercas



Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace: <https://www.bosch-professional.com/ar/es/wac/>

