DISOLAC®
INDUSTRIAL COATINGS

DA03

Aditivo Texturado

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES

- Aditivo para convertir pinturas monocapa lisas en pinturas texturadas, dando además propiedades de antideslizamiento al revestimiento.
- La dureza de la película se ve muy incrementada con la adición del aditivo.
- Proporciona al sustrato aspecto de pintura en polvo.

CARACTERÍSTICAS DE ADITIVO TEXTURADO

Forma de suministro	Polvo
Peso específico	0,99 kg/l a 20ºC
Peso específico aparente	0,50 kg/l a 20ºC
Contenido en sólidos	100% (peso) 100% (volumen)
VOC en forma de suministro	0 g/l
Espesor film seco	Depende de la pintura aplicada
Rendimiento teórico 1 µm por litro de ligante	Depende de la pintura aplicada
Rendimiento teórico 1 µm por litro de mezcla sin dilución	Depende de la pintura aplicada

APLICACIÓN

	Relación de mezcla Pintura/Aditivo texturado				100/10 máx.			
	Aplicación	**% disolvente** (VOLUMEN)	**Viscosidad (20ºC)** COPA FORD 4	**Presión** (BAR)	**Presión de Producto** (BAR)	**Boquilla** (mm)	**NºCapas x µm secas**	**Flash off** (min)
	Pistola de gravedad	Depende de la pintura	20-25”	1		1,4	1-2	
	Vida de la mezcla:	depende de la pintura						

Son recomendaciones orientativas. Los parámetros pueden variar en función del monocapa elegido.

Ctra. N-II, km 706,5 · 17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA (Girona) SPAIN · TEL +34 972 478 060 · E-MAIL info@roberlo.com

OBSERVACIONES

- Es muy importante una buena agitación/homogeneización del producto en la pintura para obtener un correcto acabado.
- Justo antes de la aplicación, una vez el producto esté listo al uso, es imprescindible repetir la agitación.
- Antes de la aplicación, se recomienda una comparación del color y brillo resultante.

SEGURIDAD

- Consultar la etiqueta del producto.
- Para más información consultar la ficha de seguridad.
- Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

- Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar.
- Conservar entre +5ºC y +30ºC.

GARANTÍA

- Un año en embalaje original no abierto.

Estos productos son sólo para uso profesional. Debe consultarse la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizarlo y observarse los avisos de precaución que aparecen en los envases de los productos. Su uso correcto, acorde a su finalidad y respetando sus datos técnicos y de seguridad, proporcionados en estos documentos, es responsabilidad única y exclusiva del usuario. ROBERLO S.A.U declina cualquier responsabilidad debido al uso incorrecto de cualquier producto.

La información incluida en esta documentación se base en nuestro conocimiento científico y técnico en la fecha de su emisión. ROBERLO se reserva el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario verificar la actualización de la información. La última versión de este documento remplaza todas la versiones anteriores.

Todas las cláusulas incluidas en este documento son aplicables a cualquier cambio o modificación futura.
Para cualquier información técnica adicional consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.

Ctra. N-II, km 706,5 · 17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA (Girona) SPAIN · TEL +34 972 478 060 · E-MAIL info@roberlo.com