

FICHA TECNICA

PRODUCTO: Brikol Ladrillos Incoloro

Recubrimiento protector impregnante que aplicado a materiales de alta o baja absorción brinda una perfecta hidrofugación en frentes y medianeras. Impermeabiliza repeliendo totalmente la lluvia y permite que los ladrillos respiren su propia humedad, evitando algas y hongos. Evita que la lluvia filtre hacia el interior. No forma película, no se ampolla ni descascara. Es auto limpiante y minimiza las manchas blancas. Recomendado para ladrillos, piedras naturales e imitación, tejas, tejuelas, cerámicos no esmaltados, cemento alisado, hormigones, fibrocemento, o cualquier revestimiento cementicio no esmaltado. Por ser incoloro no modifica el aspecto natural de los materiales aplicados.

	CONSEJOS UTILES: Aplicar en superficies limpias, firmes y secas (sin suciedad, manchas grises, óxido, hongos, algas, resinas, aceite, grasa o humedad).
	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: NUEVAS: Esperar mínimo 90 días para dejar salir la mayor parte de las sales. Eliminar cemento u otro material de albañilería por medios mecánicos. Grasa, aceite y suciedad: limpiar con agua y jabón/detergente o solvente. Dejar secar mínimo 3 días en verano y 7 en invierno. En caso de no poder eliminar las sales por medios mecánicos, tratar puntualmente con solución de ácido muriático al 10% de concentración. Enjuagar la superficie y asegurarse de eliminar completamente el ácido remanente, dejando luego que la pared se seque por completo (aprox. 72 horas). Proceder neutralizando con Brikol Ladrillos Incoloro. BARNIZADOS Y PINTADOS: Eliminar totalmente por medios mecánicos o utilizando removedor gel. Luego proceder como se indica para superficies nuevas. Lijar si fuera necesario para ayudar a abrir el poro del ladrillo. CON ALGAS Y HONGOS: Eliminar mediante cepillado con una mezcla de lavandina más agua (1 a 1 en volumen). Enjuagar con agua y dejar secar bien. En caso de dudas consulte al departamento técnico de Akzo Nobel.
	INSTRUCCIONES DE USO: Aplicar máximo 2 (dos) manos o las necesarias hasta saturar la superficie con PINCEL o RODILLO de pelo corto. No se diluye. LISTO PARA USAR IMPORTANTE: Para óptimo resultado aplicar con el sistema mojado sobre mojado, es decir aplicando la segunda mano antes de que la primera se seque totalmente. USO INTERIOR Y EXTERIOR.
	RENDIMIENTO: 4 a 6 m ² por litro y por mano.
	SECADO: Al tacto: 15 min. Entre manos: 30 minutos aprox.
	RECOMENDACIONES: Antes y durante el uso, agitar y mezclar bien el contenido del envase. No pintar con temperatura ambiente menor a 10°C o mayor a 35°C, o en días de mucha humedad. Las superficies impregnadas no deben quedar con alto brillo. En caso de contar con diferentes lotes, recomendamos el mezclado previo. Este material no rellena fisuras o imperfecciones de la superficie que pudieran generar filtraciones de agua. Útiles y salpicaduras: Limpiar con aguarrás mineral.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños.

- Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de los animales.
- No ingerir.
- No inhalar los vapores.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto.
- No arrojar el envase en incineradores o fuego.
- No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua.
- Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).
- Para aplicación a soplete usar máscara apropiada para vapores de solventes orgánicos.
- Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar.
- Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos.
- Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura. En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante.
- No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. No dejar trapos y útiles con restos del producto.
- Antes de la limpieza, escurrir tanto como sea posible el excedente del producto de pinceles y rodillos. De ser posible, usar lijas al agua húmedas.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En contacto accidental con la piel, limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
- Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de ingestión, no inducir vómitos. Beber abundante agua.
- Si fuese inhalado, llevar a la persona a un lugar ventilado.
- En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta.
 - Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. 0800-444-8694 / (011) 4962-6666/2247.
 - Hospital de Niños P. de Elizalde. Tel. (011) 4300-2115 / 4362-6063.
 - Hospital Gral. de Agudos J. Fernández. Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767.
 - Hospital Posadas. Tel. 0800-333-0160 / (011) 4658-7777 / 4654-6648.
 - En Uruguay, CIAT. Tel. 1722 las 24 horas.

Para mayor información consulte la ficha de seguridad en Argentina al 0-800-888-4040 o visite nuestro site www.brikol.com.ar.

En Uruguay importa Pinturas Inca S.A. Cno. Carlos A. López 7897 - CP 12400 – Montevideo, Uruguay. Centro de Atención al Cliente: 0800 1401 – www.inca.com.uy
Este producto cumple con el art. 1° del Decreto N°69/011.

Nota: Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.



Para mayor información
llamar a Servicios al Cliente.
0-800-888-4040

En Uruguay
Atención al Cliente
Tel. 0800-1401



AkzoNobel
Fabrica
Akzo Nobel Argentina S.A.
Buenos Aires - Argentina
www.cetol.com.ar