

## **SPRAY APLICADOR** **CÓDIGO (650185)**

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- ❑ TENSIÓN: 230-240V, 50Hz.
- ❑ POTENCIA NOMINAL ABSORBIDA: 650W.
- ❑ ENERGÍA DE PULVERIZACIÓN: 105W.
- ❑ CAPACIDAD DE DEPÓSITO: 800 ml.
- ❑ LONGITUD DE TUBO FLEXIBLE: 1,5 m.
- ❑ VISCOSIDAD MÁXIMA: 130 DIN-Secs.
- ❑ VELOCIDAD DE MOTOR: 32.000 r.p.m.
- ❑ PESO: 1,9 Kg.



### **PRESTACIONES:**

- ✓ CON AIRE CALIENTE
- ✓ PARA TODO TIPO DE PINTURAS
- ✓ PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES
- ✓ PERFECTA TERMINACIÓN
- ✓ 3 POSICIONES: HORIZONTAL, VERTICAL Y REDONDO
- ✓ ARNES



## **SPRAY APLICADOR** **CÓDIGO (650185)**

### **SET INCLUYE:**

1. UNIDAD PRINCIPAL.
2. TUBO.
3. CORREA DE TRANSPORTE.
4. VASO MEDIDOR VISCOSIDAD.
5. PISTOLA DE PULVERIZACIÓN.
6. DEPÓSITO DE PINTURA.
7. CLIP DE LIMPIEZA.



### **SISTEMA DE PULVERIZACIÓN - ACABADO PROFESIONAL:**

- ✓ TECNOLOGÍA DE AVANZADA Y SIMPLE DE USAR.
- ✓ PARA USO DOMÉSTICO.
- ✓ REGULACIÓN EXACTA DE LA CANTIDAD DE PINTURA (AHORRO DE PINTURA)
- ✓ AJUSTE DEL CHORRO DE PINTURA PARA APLICAR (PINTURA UNIFORME).
- ✓ 3 FORMAS DE PULVERIZADO: VERTICAL, HORIZONTAL Y REDONDO.
- ✓ TRABAJA EN CUALQUIER ÁNGULO.
- ✓ RÁPIDO, LIGERO, CÓMODO DE LLEVAR Y SIMPLE DE LIMPIAR.
- ✓ PISTOLA DESARMABLE PARA RÁPIDO CAMBIO DE PINTURA.
- ✓ SIN GOTEOS
- ✓ MATERIAL A PULVERIZAR: PINTURAS, LACAS Y BARNICES
- ✓ SUPERFICIES DE APLICACIÓN: LADRILLO, CEMENTO, ESTUCO, MADERAS, VIDRIO, SUPERFICIES RUGOSAS, CURVAS O LISAS, VALLAS, MOBILIARIO DE INTERIOR Y EXTERIOR, PAREDES EXTERIORES E INTERIORES.