

Primer

MULTIUSO

DESCRIPCIÓN

Imprimación pigmentada que sella y otorga uniformidad de absorción y cubritivo. De secado rápido y fácil lijado.

Facilita la aplicación de la pintura de terminación, disimula imperfecciones y cubre colores intensos facilitando un cambio de color al repintar con ahorro de material.

USOS

Ideal para paneles de yeso donde es necesario disimular las juntas y las zonas masilladas. También para cubrir colores intensos en cualquier superficie donde se repintará con un color diferente incluido el blanco.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: polímeros en dispersión acuosa.

Pigmento: pigmentos y cargas inertes.

Peso específico: 1,24.

Rendimiento: 10 a 14 m² por litro.

Color: gris claro.

Brillo: mate.

Secado tacto: 30 minutos.

Número de manos: 1

Repintado mínimo: 1 hora

Solvente de limpieza y dilución: agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

• Tratamiento previo

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, papel tapiz, polvillo de lijado y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes.

La superficie debe estar libre de hongos.

No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza.

En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.

APLICACIÓN

Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación.

Mezclar con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

-Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160.
Centro de Intoxicaciones Htal. Posadas: (011) 4658-7777.

En Córdoba: (0351) 421-5400/ 422-2039.

En Rosario: (0341) 448-0202.

En La Plata: (0221) 451-5555.