BRILLOSPRAY MADERA

DESCRIPCIÓN : Producto transparente cuya película elástica y semiporosa protege la madera a la vez que resalta su aspecto en forma natural. Evita la proliferación de microorganismos y filtra la radiación ultravioleta, lo que retarda la degradación producida por la luz solar.

USOS : Producto indicado para tratar la madera en exterior, especialmente en climas críticos en humedad y temperatura. Puede ser utilizado en interior donde se lograra un excelente efecto decorativo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- **Vehículo** : Resina alquidica modificada.
- **Pigmento** : En Impregnante posee oxido de hierro.
- **Peso específico** : 1.00 g/cc.
- **Punto de inflamación** : 7°C (copa cerrada).
- **Sólidos por volumen** : 35 % (cálculo teórico, valor promedio).
- **Espesor seco recomendado** : 30 - 40 micrones.
- **Rendimiento** : 8.8 m² por litro por 40 micrones.
  Al rendimiento teórico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en la superficie, pérdidas por el sistema de aplicación, etc.
- **Colores** : Ver carta de colores.
- **Brillo** : Brillante y semi mate.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente ®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo NOVA A WORLDWIDE ASSOCIATION

Sinteplast

Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827

- **Número de manos** : 2 a 3.
- **Secado tacto** : 30 - 60 minutos.
- **Secado duro** : 4 - 6 horas.
- **Repintado mínimo** : 48 horas.
- **Solvente de limpieza** : Diluyente Multiuso, 9570000
- **Tiempo de almacenamiento** : 24 meses.

SUSTRATO

- **Tratamiento previo** : Las superficies a pintar deben estar limpias y secas, libres de suciedad, grasitud y polvillo; lijar partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes.
  Sobre superficies brillantes lijar hasta matearlas y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante.

APLICACIÓN : Agitar el envase antes de usar.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

- INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO_2, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**
En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**
En ROSARIO: (0341) **448-0202**
En LA PLATA: (0221) **451-5555**

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 ± 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente ®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION

Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827