



LINEA AUTOMOTOR

**TriMas**

Lacas/Esmaltes/Accesorios

## LACAS ACRILICAS COLORES VARIOS

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

### DESCRIPCIÓN


Producto monocomponente de terminación, de fácil aplicación y rápido secado.  
Permite obtener una película dura, de excelente terminación y resistencia a la intemperie.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, óxido y restos de materiales anteriores mal adheridos, descascarados o deteriorados (ampollas, cuarteos, etc.). Sobre las partes de metal descubierto aplicar previamente **Fondo Anticorrosivo Catalizado TriMas** y luego **Primer Universal 1K TriMas** sobre toda la superficie a pintar.

### GUIA DE APLICACIÓN



**Relación de Mezcla** Producto mono componente - No requiere catalizado.

**Dilución** 1 vol. **Laca Acrílica** : 1,5 – 2,2 vol. **Thinner Universal TriMas**.

**Tiempo de Vida Útil**



**Sistema a Utilizar** Soplete

**Pico de Fluido** Gravedad 1,3 a 1,5 mm.  
Succión 1,4 a 1.6 mm.




**Presión de Aplicación** 40 s 50 psi (lb / pulg<sup>2</sup>)



**Número de Manos** 4 a 5 manos dobles.

**Espesor de la Película** 40 - 60 micrones



**Oreo entre Manos** 15 minutos



**Secado para Lijar / Continuar con el Esquema** Al aire 24 horas a 20°C.



**Lijado en Húmedo** P600

**Lijado en Seco**  
**Pulido** Utilizar **Pasta de Pulir Fina TriMas** y **Lustre para Autos TriMas**.  
**Solvente de Limpieza** **Thinner Universal TriMas**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente**®  
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
www.sinteplast.com.ar  
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR

# Trimas

## Lacas/Esmaltes/Accesorios

### INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

**Área de Aplicación**

Indicado para repintar carrocerías de vehículos pintados anteriormente con esmaltes o lacas nitrosintéticas.

**Rendimiento**

7 – 8 m<sup>2</sup> por litro por 50 micrones, según color.  
Al rendimiento teórico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en la superficie, perdidas por el sistema de aplicación, etc.

**Productos Auxiliares**

9900000 - **Thinner Universal TriMas**  
9130000 - **Solvente Desengrasante TriMas**  
9000000 - **Pasta de Pulir Fina TriMas**  
9020000 - **Lustre para Autos TriMas**

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**Componentes Principales**

Resinas Acrílicas modificadas, plastificantes poliméricos, pigmentos inorgánicos y orgánicos resistentes a la luz, aditivos, solventes orgánicos.

**Peso Específico**

0,94 – 1.10, según color (agua=1) +/- 0,05

**Sólidos en Volumen**

33 – 37%, según color

**Color**

Según color

**Brillo**

Según color

**Tiempo de Almacenamiento**

12 meses

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.  
Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores.  
Evitar el contacto prolongado con la piel, con los ojos, mucosas.  
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.  
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio).  
**INFLAMABLE.** Evitar el contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.  
Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO<sub>2</sub>, polvo químico o espuma).  
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

### PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel lavar con abundante agua.  
Ante inhalación prolongada ventilar.  
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.  
Ante ingestión efectuar consulta médica.  
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160  
Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 - 7777  
En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039 - en Rosario: (0341) 448-0202 - En La Plata: (0221) 451-5555

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente**  
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
www.sinteplast.com.ar  
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR

# Trimas

Lacas/Esmaltes/Accesorios

**Más Información:** Departamento de Atención Técnica (DAT): 0800-666-PINTAR (746827)  
<http://www.sintoplast.com.ar>

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente®**

*Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad*



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
[www.sintoplast.com.ar](http://www.sintoplast.com.ar)  
0800-666-746827