



FICHA TECNICA

PRODUCTO: Cetol Tintas Universales

Entonador de maderas. Cetol Tintas Universales es un entonador para madera basado en óxidos de hierro transparentes que brindan un acabado altamente decorativo y permanente tanto en interiores como en exteriores. Se recomienda su uso para decorar y teñir muebles y todo tipo de aplicaciones de madera en combinación con cualquier tipo de **protector, barniz o laca tanto base agua como base solvente**.

A diferencia de otras tintas, usualmente con base de anilinas, los pigmentos de **Cetol Tintas Universales** presentan una alta resistencia a los rayos UV, por lo cual también se recomienda su uso en combinación con todos los productos **Cetol** en exteriores.

No ocultan la veta de la madera. Su facilidad de uso permite el agregado al recubrimiento elegido para aplicar o el entonado de la madera previo a la aplicación final.

CONSEJOS UTILES:

Aplicar en superficies limpias, firmes y secas (sin suciedad, manchas grises, óxido, hongos, algas, resinas, aceite, ceras, grasa o humedad).

INSTRUCCIONES DE USO:

Agitar el envase de tinta antes de usar. Para teñir un litro de producto mezcla con 60 cm³ de tinta. Agitar bien la mezcla para lograr el color de referencia y aplicar según indicaciones. La intensidad del color varía con el número de manos aplicadas. Para teñir la madera con la tinta pura mezclar mitad tinta y mitad aguarrás mineral, y aplicar directamente. USO EXTERIOR E INTERIOR.

RECOMENDACIONES:

Asegurarse de verter sobre un producto compatible. **No pintar** con temperatura ambiente menor a 7°C o mayor a 35°C, o en días de mucha humedad. En caso de contar con diferentes envases, recomendamos el mezclado previo. Útiles: Limpiar con el solvente indicado en el envase del producto entonado. En caso de derrame de la tinta, limpiar con un paño embebido en agua y detergente.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de los animales.
- No ingerir.
- No inhalar los vapores.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto.
- No arrojar el envase en incineradores o fuego.
- No arrojar pintura en drenajes, suelos o cursos de agua.
- Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).
- Para aplicación a soplete usar máscara apropiada.
- Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar.
- Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos.
- Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura. En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante.
- No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. No dejar trapos y útiles con restos del producto.

- Antes de la limpieza, escurrir tanto como sea posible el excedente del producto de pinceles y rodillos.
- De ser posible, usar lijas al agua húmedas.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En contacto accidental con la piel, limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
- Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de ingestión, no inducir vómitos. Beber abundante agua.
- Si fuese inhalado, llevar a la persona a un lugar ventilado.
- En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta.
 - Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. 0800-444-8694 / (011) 4962-6666/2247.
 - Hospital de Niños P. de Elizalde. Tel. (011) 4300-2115 / 4362-6063.
 - Hospital Gral. de Agudos J. Fernández. Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767.
 - Hospital Posadas. Tel. 0800-333-0160 / (011) 4658-7777 / 4654-6648.
 - En Uruguay, CIAT. Tel. 1722 las 24 horas.

Para mayor información consulte la ficha de seguridad en Argentina al 0-800-888-4040 o visite nuestro site www.cetol.com.ar.

En Uruguay importa Pinturas Inca S.A. Cno. Carlos A. López 7897 - CP 12400 – Montevideo, Uruguay. Centro de Atención al Cliente: 0800 1401 – www.inca.com.uy
Este producto cumple con el art. 1° del Decreto N°69/011.

Nota: Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.



Para mayor información
llamar a Servicios al Cliente.
0-800-888-4040

En Uruguay
Atención al Cliente
Tel. 0800-1401



AkzoNobel
Fabrica
Akzo Nobel Argentina S.A.
Buenos Aires - Argentina
www.cetol.com.ar