



# VENDA SINTÉTICA

**CALIDAD PREMIUM**

**Súper flexible**

**Gran elasticidad**

**Alta resistencia**



#### **CARACTERÍSTICAS**

Venda sintética de calidad Premium, formulada para aplicar sobre todo tipo de techos. Fabricada con fibras sintéticas de gran resistencia a las inclemencias del tiempo y al envejecimiento. De gran elasticidad y flexibilidad, se expande o contrae acompañando los movimientos del sustrato en el cual es aplicada. Se utilizan cuando las superficies a impermeabilizar presentan muchas irregularidades o empalmes de materiales de diversas características.



#### **INSTRUCCIONES PARA SU USO**

Intercalar entre la primera y segunda mano del impermeabilizante la Venda Sintética Sinteplast, de manera que forme una superficie uniforme.

Dejar secar y aplicar las manos de impermeabilizante restantes.



#### **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

Usar guantes, anteojos y protección en nariz y boca

INDUSTRIA ARGENTINA

Fabricado por Tornado Herramientas S.R.L.,  
para SINTEPLAST S.A.

**Dat**

División Asistencia Técnica  
0800-666-Pintar(746827)



**nova**  
member

# VENDAS

Descripción	
RVP - Material polipropileno	TELA NO TEJIDA SOFT HIDROFILICO 100 %
Sistema de ligado	Fibras de Polipropileno Termo Fusionadas.
Propiedades Fisicas	
Peso x m2	23/31 g/m2
Espesor	0,38 +/- 0,03 mm
Atributos	
Componentes del producto	Homopolimero de polipropileno Masterbatch blanco conteniendo TiO2
Gramaje	23 Grs/m2
Resistencia a la tracción	MD kg/ 2,5 cm CD Kg/2,5 cm
Resistencia a la elongación	MD 55 (%) CD 60 (%)
Resistencia a la abrasión	Buena
Absorción a la humedad	0 a 0,05 %
Punto de ablandamiento	140 °C
Resistencia química	General excelente