

|   |   |
|---|---|
|  | CÓDIGO: 83215000  |
|   | <b>SINTEPLAST MASILLA<br/>PARA PLACAS CEMENTICIAS</b>   |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>  | : Masilla elastomérica de consistencia cremosa, lista para usar apta para interior y exterior.  |
| <b>USOS</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollado para el tratamiento de juntas invisibles, en aplicaciones interiores y exteriores de sistemas de construcción en seco con placas planas de cemento. Sustratos de fachadas, cielos rasos y aleros.</li> <li>• Para el llenado de la junta y recubrimiento de la cinta tramada.</li> </ul>  |
| <b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>  |   |
| - Vehículo  | : Polímero acrílico en dispersión acuosa.   |
| - Pigmento  | : Cargas minerales  |
| - Peso específico   | : 1,78  |
| - Rendimiento   | : 1,8 – 2,2 kg/m <sup>2</sup>   |
| - Color   | : Blanco grisáceo   |
| - Secado  | : 2 -24 horas, variable según espesor y condiciones ambientales.  |
| - Consistencia  | : Cremosa   |
| - Solvente de limpieza y dilución   | : Agua.   |
| - Tiempo de almacenamiento  | : 12 meses.   |
| <b>SUSTRATO</b>   |   |
| - Tratamiento previo  | : Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, hongos y algas, polvillo y restos de pintura floja y descascarada. No dejar restos de productos de limpieza sobre la superficie.  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <p>: Aplicar una mano de producto y adherir la cinta tramada. Luego nivelar muy bien la superficie eliminando el exceso antes que el material seque.</p> <p>Dejar secar durante 24hs y luego aplicar una segunda mano de terminación, nivelar muy bien la superficie (producto difícil de lijar)</p> <p>Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.</p>   |
| <b>SISTEMA A UTILIZAR</b>   | : Espátula o llana.   |
| <b>PRECAUCIONES DE SEGURIDAD</b>  | <p>Mantener fuera del alcance de los niños.</p> <p>Evitar su ingestión.</p> <p>Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.</p> <p>Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.</p> <p>Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).</p> <p><b>NO INFLAMABLE.</b></p> <p>Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.</p> |

|   |   |
|---|---|
| <b>PRIMEROS AUXILIOS</b>  | Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.<br>Ante inhalación prolongada ventilar.<br>Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.<br>Ante ingestión efectuar consulta médica.<br>CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: <b>0-800-333-0160</b><br>CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) <b>4658-7777</b><br>En CÓRDOBA: (0351) <b>421-5400/ 422-2039</b><br>En ROSARIO: (0341) <b>448-0202</b><br>En LA PLATA: (0221) <b>451-5555</b> |
| <p>Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.</p> <p>SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.</p> |   |