

## ROTOMARTILLO DEMOLEDOR SDS PLUS 800 W - Bosch GBH 2-24D

### Descripción:

GEjecución rápida del trabajo gracias al avance rápido de perforación y al elevado rendimiento del cincelado fruto del motor de 790 W y 2,7 J de potencia de percusión única  
Numerosas posibilidades de aplicación con parada de giro para los trabajos de cincelado  
Placa de escobillas giratoria para una potencia constante en el giro reversible  
Giro reversible para facilitar la extracción de brocas atascadas  
Fiable y robusto con larga vida útil gracias a los componentes de alta calidad y a la construcción compacta  
Rótula para prevenir las roturas de cable  
Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina  
Regulación continua del número de revoluciones para un inicio de perforación más limpio

### Especificaciones Técnicas:

Potencia absorbida

790 W

Energía de impacto máx.

2,7 J

Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal

0 – 4.100 i. p. m.

Velocidad nominal de rotación

0 – 920 r. p. m.

Peso

2,8 kg

Longitud

367 mm

Portaherramientas

SDS-plus

Ø de perforación en hormigón con brocas de martillos perforadores

4 – 24 mm

Ámbito de aplicación óptimo en hormigón con brocas de martillos perforadores

6 – 14 mm

Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas

68 mm

Ø máx. de perforación en mampostería con coronas perforadoras huecas

68 mm

Ø máx. de perforación en acero

13 mm

Ø máx. de perforación en madera

30 mm