



Sinteplast

CONSTRUCCIÓN



PARA USAR SOBRE
REVESTIMIENTOS
EXISTENTES



IDEAL PARA PISOS
RADIANTES



GRAN ADHERENCIA Y
ELASTICIDAD



ALTA TOLERANCIA A
CAMBIOS TÉRMICOS

Ultraflex

Adhesivo de altas
prestaciones para todo tipo
de piezas

ENSAYADO BAJO
NORMA IRAM 45062
TIPO C3 - I

NUEVO



www.sinteplastconstruccion.com.ar

Ultraflex

Mezcla adhesiva con propiedades de anclaje físico y químico que le permite adaptarse a distintos tipos de soportes y piezas de baja, media y alta absorción.



- 1 | Gran adherencia y elasticidad.
- 2 | Alta tolerancia a cambios térmicos.
- 3 | Apto sobre revestimientos existentes, fachadas, terrazas y pisos radiantes.

Presentación
Bolsa x 25kgs.



Ideal para colocación de piezas en pisos radiantes.



Apto para superposición de cerámicas en pisos existentes.



Perfecta adhesión en soportes difíciles: bloque de hormigón celular, paredes pintadas, membranas impermeabilizantes, pavimentos sometidos a fuertes oscilaciones.

VENTAJAS

- Alta tolerancia térmica.
- Excelente trabajabilidad.
- Tiempo abierto extendido.
- Perfecta adherencia a todos los materiales.

www.sinteplastconstruccion.com.ar



@sinteplast.construccion



@sinteplast.construccion



Sinteplast Construcción



Sinteplast Construcción