

FICHA TÉCNICA

MARTEL®



REVESTIMIENTO TEXTURADO

Revestimiento elástico texturado para interiores y exteriores



ELÁSTICO E IMPERMEABLE



USO INTERIOR Y EXTERIOR



HIDRO-REPELENTE



Revestimiento decorativo, texturado indicado para superficies exteriores e interiores. Una vez aplicado pueden obtenerse diferentes efectos de terminación, tipo Travertino o Rulato, según la forma de aplicación.

Producto resistente a la intemperie y flexible; no se cuartea ni fisura. Sustituye al sistema tradicional de revoque fino más pintura. Excelente adherencia sobre todo tipo de superficies: hormigón, revoque, ladrillo, placas de yeso, bloques, superficies metálicas etc.

USOS

Tiene excelente adherencia sobre todo tipo de superficies: Hormigón, revoque, ladrillo, placas de yeso, superficies metálicas, etc.

Una vez aplicado pueden obtenerse diferentes efectos de terminación, tipo Travertino o Rulato, mediante el planchado con llana plástica.

Sustituye al sistema tradicional de revoque fino más pintura.

APLICACIÓN

Aplicar **FONDO BASE PARA REVESTIMIENTOS MARTEL** de color similar a la textura. Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación. Luego, aplicar una mano de **REVESTIMIENTO TEXTURADO MARTEL** sin diluir, utilizando llana metálica.

Extender el producto formando un ángulo de 45° entre la llana y el sustrato, dejando un espesor no superior a 2 mm. Dejar orear entre 10 y 30 minutos dependiendo de la temperatura ambiente y luego planchar la superficie con llana plástica, realizando movimientos verticales para una terminación travertino y movimientos circulares para una terminación rulato.

En días de elevada temperatura se recomienda agregar hasta un 5% de agua al revestimiento. Se recomienda hacer paños completos para disminuir la cantidad de empalmes.

Importante: No aplicar cuando la temperatura sea inferior a 5°C, ni con previsión de lluvias para las siguientes 48 horas luego de aplicarlo. No aplicar en verano bajo radiación solar directa, para evitar el secado excesivamente rápido. Si utiliza más de 1 envase de producto, se recomienda unificar los contenidos.

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



LLANA Metálica



LLANA Plástica

TERMINACIÓN

MATE

CANTIDAD DE MANOS

1 MANO

RENDIMIENTO

1,6 A 2 KG POR M² POR TRABAJO TERMINADO



REVESTIMIENTO TEXTURADO

Revestimiento elástico texturado para interiores y exteriores

TRATAMIENTO PREVIO

Limpiar perfectamente la superficie eliminando restos de suciedad, grasitud, hongos, polvillo y partes flojas. No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza.

Sobre revoque u hormigón nuevos, es recomendable dejar curar 30 días antes de aplicar el revestimiento. Sobre hierro sin protección, es conveniente dar una mano de antióxido antes de la aplicación.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Copolímero acrílico en dispersión acuosa

Pigmento: Dióxido de titanio y cargas inertes

Peso específico: 1,74 - 1,78

Color: Blanco. Puede extender la gama de colores con ENTONADOR UNIVERSAL (30cm³ por litro)

Secado tacto: 4 a 8 horas

Solvente de limpieza y dilución: Agua

Tiempo de almacenamiento: 12 meses

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión. Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). **NO INFLAMABLE.** Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado. Producto no clasificado como peligroso según los criterios establecidos en el S.G.A.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños: (011) 4962-6666

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/422-2039

En ROSARIO: (0341) 448-0202

En LA PLATA: (0221) 451-5555

MARTEL
ASISTENCIA TÉCNICA

✉ info@martel.com.ar | ☎ +549 387 5842743

🌐 www.martel.com.ar



MANTENER FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS



PROTEGER
NARIZ Y BOCA



PROTEGER
LAS MANOS



PROTEGER
OJOS

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. MARTEL, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

FICHA TÉCNICA

MARTEL®



REVESTIMIENTO TEXTURADO

Revestimiento elástico texturado para interiores y exteriores

COLORES

Conoce nuestra **Colección de Texturas y Colores del Norte** que viene lista para aplicar.

La colección **Texturas y Colores del Norte MARTEL** reúne una selección de tonos inspirados en nuestra región, formulados de fábrica para el **Revestimiento Texturado MARTEL**. Listos para usar y con textura mediana, permiten lograr terminaciones tipo Travertino o Rulato, ofreciendo una solución práctica, resistente y versátil para distintos estilos arquitectónicos.



Flor del Cardón | TEXTURA MEDIA | Colocación girada



Cola de Zorro | TEXTURA MEDIA | Colocación rayada



Algarroba | TEXTURA MEDIA | Colocación girada



Hornero | TEXTURA MEDIA | Colocación rayada



Altiplano | TEXTURA MEDIA | Colocación girada



Abra del Acay | TEXTURA MEDIA | Colocación rayada